

【石蜡】56号全精炼石蜡 56号块状石蜡 抚顺全精炼石蜡56#

产品名称	【石蜡】56号全精炼石蜡 56号块状石蜡 抚顺全精炼石蜡56#
公司名称	广州市泰力化工有限公司
价格	10.50/千克
规格参数	品牌:抚顺 产品名称:56号全精炼石蜡 规格:50KG
公司地址	天河区岑村红花岗西街66号
联系电话	13060914529

产品详情

石蜡是矿物蜡的一种，也是石油蜡的一种，主要是C、H两种元素的物质混合而成，其化学式 C_xH_y 。它是原油加工过程中的一种副产品，成片状或针状结晶，又称晶形蜡。将纸张浸入石蜡后就可制取有良好防水性能的各种蜡纸，可以用于食品、药品等包装、金属防锈和印刷业上；石蜡加入棉纱后，可使纺织品柔软、光滑而又有弹性；石蜡还可以制得洗涤剂、乳化剂、分散剂、增塑剂、润滑脂等。

石蜡的主要质量指标为熔点和含油量，前者表示耐温能力，后者表示纯度。每类蜡又按熔点，分成不同的品种，如52，54，56，58等牌号。根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。全精炼石蜡含油量小于0.8%，半精炼石蜡含油量小于1.8%，以此二者用途较广。石蜡中加入聚烯烃添加剂后，其熔点增高，粘附性和柔韧性增加，可用于蜡烛生产。由于动物蜡和植物蜡的资源越来越紧张，现在的蜡烛大多是石蜡制造的。国内蜡烛厂主要用半精炼石蜡作原料，而国内出口到国际市场的主要是全精炼石蜡。

质量分析报告

分析项目	质量指标				试验方法
	56#		58#		
熔点 不低于	56.00-	58.00	58.00-	60.00	GB/T 2539-81
含油量(质量分数)%不大于	0.42		0.32		GB/T 3554
颜色号不小于	28		30		GB/T 3555
光安定性号不大于	4		4		SH/T 0404
针入度(25)1/10mm不大于	15		15		GB/T 4985
运动黏度(100)mm ² /s	3.832		3.872		GB/T 265
嗅味 号不大于	1		1		SH/T 0414
水溶性酸或碱	无		无		SH/T 0407
机械杂质及水	目测				

主要应用于高频瓷，复写纸,铁笔蜡纸，精密铸造，装饰吸音板等产品。也用于包装、电子、纺织蜡烛蜡笔、火柴制造等行业。此外，制造蜡烛以及各种工业，民用蜡烛制品原料及添加物,改性剂等。

包装

编织袋包装，50KG/袋

存储

- 1.储存地要通风良好,温度适宜,严禁日光照射。
- 2.储存石蜡应远离火源。
- 3.使用中加热温度不应过高,以免氧化。
- 4.各品牌全精炼石蜡应分别存放，以免错用。 [sqwgztalgyxgs]

我公司主要经营56号58号全精炼石蜡，SK丙二醇，印尼春金甘油，C16醇、C18醇，硬脂酸、月桂酸、棕榈酸，泰国科宁1618醇，EDTA酸，EDTA二钠，EDTA四钠，金光16醇，科宁1618醇