

# 东莞松山湖监控门禁安装 东莞松山湖门禁维修

产品名称	东莞松山湖监控门禁安装 东莞松山湖门禁维修
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/单
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

## 产品详情

东莞市共鸣智能安防有限公司成立于2017年11月，主要经营业务有：网络监控摄像头安装 工厂网络布线、停车管理系统安装、会议背景音乐系统、红外报警系统、楼宇对讲门禁考勤系统等弱电安防工程。

安防监控市场发展到如今，非常多的智能安防设备被普通用户所接受，并且市场越来越壮大。不管对于监控摄像机厂家还是工程商，都是一次挑战和机遇。

这样的话，要是在日常的安装过程当中一些布线方面的细节就不得不引起各大用户的注意了。

下面是小编为大家总结的一些关于布线方面要注意的细节，供大家参考阅读。

一：要选用适当的监控线材和设备。

在选用监控摄像机的时候，就需要考虑到需要用到什么线材和什么设备。如果是网络摄像机，要考虑用POE交换机供电还是变压器电源供电。交换机需要几层，主干线是否要用光纤都是需要根据实际情况来决定。在选择电源导线时，要选择电压稍大于线路通电电压线路。优势在出现电压不稳情况，能保证连接线路的正常工作，不至于线路烧毁。

第二：安装布线前要观察周边不能有干扰磁场。

布线之前，需要提前观察布线的线路上是否有干扰磁场的设备，如果变压器等，一定要和大功率电线类似这种设备保持距离或者绕道而行。这样保证监控安装图像质量。

第三“两线”要进行严密保护。

这里的两线分别是说电源线和信号传导线。在布线过程中，要对这两条线路分别加装保护外壳，以免因人为的破坏而造成摄像机的无法正常工作。

第四：尽量避免断线连接：在监控摄像头的安装之前。熟悉监控摄像头的安装环境是必不可少的一项工

作。这里面就包括熟悉接线距离，接线环境等等。

一般情况下，摄像头的接线好用一根电线独立完成。除非线路实在不够条件，那么也要完善接线处的保护和加固措施。以免因老化问题造成设备无法正常使用，也给周围环境安全带来隐患。

除了上述提到的方面之外，也要注意在布线过程中，不要让电线负力，不要让线缆过于冗余或拉的过紧等。另外在线槽的选择上，也要注意线槽的横截面积留40%的富余量以备扩充，超5类双绞线的横截面积为0.3平方厘米等等。

总结：只有在安装过程中，不忽视对细节的把握，才能给在日后的使用中得到更多的便利，拥有质量更高的成像水平。当然更重要是选用布线上的特征。

东莞市共鸣电子科技有限公司会定期发布新品和产品规格参数。公司主要业务：监控工程、弱电工程、网络综合布线、智能高清监控工程、等业务，还是一家监控安装，东莞监控公司。