

限流式电气防火保护器及安装

产品名称	限流式电气防火保护器及安装
公司名称	威海旭宝电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBOXL-BH 山东威海:威海旭宝
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

产品详情

威海旭宝电子有限公司，限流式电气防火保护器，型号为XUBOXL-BH，自主研发生产。该产品能实时检测出用电回路中的异常，如短路、过载、漏电、过温等，并能及时发出报警信号，提醒用户及时处理，防止火灾事故的发生。XUBOXL-BH系列电气防火限流式保护器可接入“旭安宝-物联网云管控平台”，实现智慧远程监控。

功能特点：

- 微秒级极速限流保护
- 过负荷保护
- 过温保护
- 实时检测用电回路的电压、电流、频率、漏电、温度等
- 具有故障电弧检测功能（选配）
- 中文液晶显示，显示信息直观丰富
- 控制保护功能（可遥控、也可手动控制）
- 传感器故障声、光报警
- 被监测参数超限声、光报警
- 一键消音（新的报警自动重新启动）
- 自检功能（对装置自身功能检测）
- 4G/WIFI/RS485通讯，实现远程监控
- 体积小安装方便（标准导轨式安装）

主要技术参数：

- 工作电源：AC220V/50Hz
- 额定电流：63A MAX（10-63A可设定）
- 限流保护时间：<150us
- 过负荷保护时间：3-60秒可设定

- 过温保护：75
- 故障电弧响应：1秒内 14个半波
- 显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯
- 报警方式：声光报警
- 参数设定：按键设定
- 通讯方式：GPRS/WIFI/RS485
- 使用环境温度：-10 ~ 55
- 相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)
- 外壳防护等级：IP30
- 安装方式：导轨式(35mm)
- 设备尺寸：69mm*133mm*122mm

安装方法：

威海旭宝电子技术有限公司，提供电气防火限流式保护器解决方案。