

# XUBOXL-BH200三相限流式电气防火保护器

产品名称	XUBOXL-BH200三相限流式电气防火保护器
公司名称	威海旭宝电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBOXL-BH200 山东威海:威海旭宝
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

## 产品详情

威海旭宝电子有限公司，XUBOXL-BH200三相限流式电气防火保护器，自主研发生产厂家  
在的随路限流式保护断是器对金属性短路故障的保护的电流效能传统断路器寿命短容易  
发生故障随时发生短路故障造成火灾事故。本产品采用微秒级极速限流保护，快速限制短路电  
流，防止短路电流引起火灾。本产品采用微秒级极速限流保护，快速限制短路电流，防止短路电

### 功能特点：

- 三相短路电流监测，微秒级极速限流保护
- 三相过负荷保护
- 过温保护（设备内部超温保护）
- 实时检测三相用电回路的电压、电流、频率、剩余电流、温度等（可选配电量统计等）
- 中文液晶显示，显示信息直观丰富
- 控制功能（可遥控、也可现场手动控制）
- 保护功能（可远程、也可现场手动控制）
- 遥信功能（现场开关量检测）
- 传感器故障声、光报警
- 被监测参数越限声、光报警
- 一键消音（新的报警自动重新启动）
- 自检功能（对装置自身功能检测）
- 4G/WIFI/RS485通讯，实现远程监控

### 主要技术参数：

- 工作电源：AC380V/50Hz
- 额定电流：100A MAX（10-100A可设定）
- 限流保护时间：<150us

- 过负荷保护时间：3-60秒可设定
- 过温保护：70
- 显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯
- 报警方式：声光报警
- 参数设定：按键设定
- 通讯方式：4G/WIFI/RS485
- 使用环境温度：-10 ~ 55
- 相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)
- 外壳防护等级：IP30
- 安装方式：壁挂式
- 设备尺寸：350mm\*240mm\*140mm

什么是短路

劣线发電线或灾线既内地路内内絕用套罪南真接烟禪大餉电短路会梗辱线韵瘟度典譚種臺漏趨融物。极