

# 亳州 电厂吸塔防腐

产品名称	亳州 电厂吸塔防腐
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 施工方案

(1)、基体检查：主要检查项目为：设备结构能否进行鳞片衬里施工(如设备内部的局部结构存在狭小的缝隙，施工工具无法深入其中)，焊缝的打磨，要求焊缝的高度不高于基体0.5mm，且与基体保证平滑过渡，阴阳角的部位一定要保证拐角部位的圆角半径 $R>5\text{mm}$ 。

(2)、喷砂处理：鳞片衬里对基体喷砂处理钢材表面清洁度和粗糙度达到下列指标：清洁度：《涂装前钢材表面修饰等级和除锈等级》的Sa2.5级，即要求对金属基体表面经过喷砂处理后，表面呈现“银白色”，钢材表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状的轻微色斑。

(3)底漆涂刷：喷砂后表面在一个工作轮班(8~12小时)之内或在产生可见的表面锈斑之前上底漆。如果发生表面生锈，生锈区域将根据以上要求重新喷吹。通过刷或滚动上底漆。根据现场环境温度按照相应的比例在底漆中加入固化剂和促进剂搅拌均匀后使用(注意：促进剂和固化剂严禁同时加入，应当先加入促进剂搅拌均匀后再加入固化剂搅拌均匀)。

(4)胶泥涂抹：作业人员用抹子、灰刀等工具按一定厚度要求和一定的涂抹方向涂抹到被防护的表面，再经过压碾(方向统一)压光、除泡压实、压平、使鳞片按规定方向叠压排列后固化成型。(分两遍施工完成，滚压使用羊毛滚筒沾取少量滚压液)。

防腐是没有任何的危害，主要是起到防腐的效果，能保障混凝土表面不因为天气，环境的影响而腐烂。并且在防腐工程中工作人员一定要穿防腐服，防止原料溅到自己的身上。