

带排气口箱式电炉

产品名称	带排气口箱式电炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	炉膛材质:陶瓷纤维 温控:智能数显 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

带出气口箱式电炉，选用的是进口的炉内。升温速度十分的快，1000度之内只需20min；与传统的箱式电阻炉对比，节约时间1/2；环保节能2/3。并且XL-2000箱式电阻炉使用寿命长、选用的是双回转中心，四臂水准旋转炉膛和新式可控性烟筒电源开关设备，实际操作便捷。除该型号规格的箱式电阻炉以外，人们还生产制造通用型的箱式电阻炉，价钱特别的划算，若有必须请速之我联系。

性能参数：热电阻: 镍铬合金-镍硅热电阻(分度号K) 提温时长: 室内温度 ~ 920 20min 灰分测定精度:
合乎GB/T212中4.4要求 开关电源: AC220V ± 22V 50Hz ± 1Hz 挥发份测量精度:
合乎GB/T212中5.6要求 输出功率: 3.5kw 功能特点：选用微控制器做为监测中心，运用微控制器的智能化分辨方式全自动调节预升温环境温度，并储存记忆力。

选用PID控制优化算法和优控制技术性，温度控制精密度好于国家标准规定，性能稳定靠谱。

合乎国家标准GB212、GB5447、GB5449要求，具备迅速灰化法、迟缓灰化、挥发份、罗加指数值、粘结指数等专用型加温程序流程，性能优越，精度高。

具备自己挑选程序流程,客户可按照必须各自设置十五一段时间温控过程，进行多种多样提温曲线图操纵。

选用液晶显示屏中国汉字显示界面，与此同时表明实验过程、时长、环境温度和作用。

选用新式进口的总体炉内，保温效果好，升温速度快，节能节电明显，与传统式箱式电阻炉对比，节约时间1/2，节省电磁能约2/3。

整体设计有效，使用寿命长，选用双回转中心，四臂水准旋转炉膛和新式可控性烟筒电源开关设备，实际操作便捷。造型设计美观大方，加工工艺讲究，经久耐用，不容易形变。