

# 各类干燥，混合，制粒，粉碎设备，离心喷雾干燥机

产品名称	各类干燥，混合，制粒，粉碎设备，离心喷雾干燥机
公司名称	常州市科润药化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科润 雾化型式:高速离心雾化 适用物料:任何物料
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村后陈巷组
联系电话	0519-88901288 13685268288

## 产品详情

品牌	科润	雾化型式	高速离心雾化
适用物料	任何物料	应用领域	制药，化工，食品
型号	5	蒸发能力	5 (Kg H2O/h)
干燥塔直径	1 (m)	进风温度	180 ( )
外形尺寸	2*4.8*3 (m)	高度	5 (m)
重量	1400 (kg)		

### lpg高速离心喷雾干燥机

lpg系列高速离心式喷雾干燥机是一种适用于乳浊液、悬浮液、糊状物、溶液等液体干燥的专用干燥设备。在聚合物和树脂类；染料、颜料类；陶瓷、玻璃类；除锈剂、杀虫药类；碳水化合物、乳制品类；洗涤剂 and 表面活性类；肥料类；有机化合物、无机化合物液体物料的干燥上，表现得尤为出色

空气通过过滤器和加热器，进入干燥器顶部的空气分配器，热空气呈螺旋状均匀进入干燥。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器，使料液喷成极小的物状液滴，料

液和热空气并流接触，水份迅速蒸发，在极短的时间内干燥为成品。成品同干燥塔底部和旋风分离器排出，气由风机抽出排出。

干燥速度快，一般只需5-15秒，具有瞬时干燥特点；物料短时间内完成干燥过程，适应于热敏性物料干燥，能保持物料色、香、味；生产过程简化、操作控制方便，适宜连续控制生产；物料流动性、溶解性良好。

型号	5	25	50	150	200-2000
入口温度 ( )	140-350自控				
出口温度 ( )	80-90				
水份最大蒸发量 (kg/h)	5	25	50	150	200-2000
离心喷雾头传动形式	压缩空气传动		机械传动		
最高转速 (r.p.m)	25000	18000	18000	15000	8000-15000
喷雾盘直径 (mm)	50	120	120	150	180-240
热源	电	蒸汽+电	蒸汽+电，燃油、煤气、热风炉		
电加热最大功率	9	36	72	99	

率 (kw)					
外形尺寸(长 × 宽 × 高) (m)	1.8 × 0.93 × 2.2	3 × 2.7 × 4.26	3.5 × 3.5 × 4.8	5.5 × 4 × 7	按实际情况
干粉回收 (%)	95				

水份蒸发量与物料的特性及热风进、出口温度有关。当出口温度为90 ，其水份蒸发曲线见上图(供选型参考)，随着产品不断更新，有关参数变更，恕不预先通知。