

# 德国Eisele DPL系列 低回程间隙行星齿轮减速机 伺服步进减速

产品名称	德国Eisele DPL系列 低回程间隙行星齿轮减速机 伺服步进减速
公司名称	江阴高博机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:行星减速机 用途:减速机 品牌:德国Eisele
公司地址	江阴市天鹤三村11幢402室
联系电话	086-051080622731 15961647968

## 产品详情

类别	行星减速机	用途	减速机
品牌	德国Eisele	型号	DPL

德国eisele dpl系列 低回程间隙行星齿轮减速机 伺服步进减速

产品展示								
dpl技术数据,尺寸								
技术数据								
型号		减速比	dpl40	减速比	dpl64	dpl84	dpl118	dpl150
1-级 dpl 40: 3/4/5/7 1-级 dpl 64-150: 3/4/5/7/10 2-级 dpl 40: 9/12/16/20/25/35/49 减速比 2-级 dpl 64-150: 12/16/20/25/35/40/50/70/100 3-级 dpl 40: 64/80/100/140/175/245/343 3-级 dpl64-150: 120/160/200/250/350/500/700/1000								
连续工作扭矩	nm	3	5.0	3	20	40	100	230
		i=	6.5	4/5/7	26	54	120	310
		4/5/7	nm					

			10	16	40	105	180	
		9/12.	10.0	12	36	80	170	360
		16/20/25/35	14.0	16/20/40/70	42	100	210	340
		49	12.0	25/35/50	44	100	210	340
				100	18	64	165	190
		64/80/100	14.0	120/160/200	42	100	210	340
		140/175/245	14.0	250/350/500	44	100	210	340
		343	12.0	700	42	100	210	340
				1000	25	64	165	190
间歇工作扭矩	nm	3	10.0	3	36	70	180	360
		i=4/5/7	13.0	4/5/7	44	100	200	460
				10	24	75	180	340
		9/12.	12.5	12	45	100	215	360
		16/20/25/35	17.5	16/20/40/70	52	125	255	460
		49	14.0	25/35/50	55	125	255	460
				100	28	80	180	340
		64/80/100	17.5	120/160/200	52	125	255	500
		140/175/245	17.5	250/350/500	55	125	255	500
		343	14.0	700	52	125	255	500
		1000	28	80	180	340		
最大工作扭矩	nm	3	20	3	72	160	200	860
		i=4/5/7	26	4/5/7	84	216	480	1000
				10	62	160	410	800
		9/12.	20	12	72	160	400	860
		16/20/25/35	26	16/20/40/70	84	216	480	1000
		49	26	25/35/50	84	216	480	1000
				100	62	160	410	800
		64/80/100	26	120/160/200	84	216	480	1000
		140/175/245	26	250/350/500	84	216	480	1000
		343	26	700	84	216	480	1000
		1000	62	160	410	800		

额定转速	1/min		3500		3500	3000	2500	2500
最大转速	1/min		6000		6000	6000	5000	4500
空回	arcmin	1-级	<20		<10	<10	<8	<8
		2-级	<24		<14	<14	<12	<12
		3-级	<30		<18	<18	<16	<16
最大载荷	径向				1600 n	2800 n	5000 n	12000 n
	轴向				1300 n	2500 n	4500 n	12000 n
扭转刚度	nm/arcmin	10/100/100			1.3	3.4	8.3	22
		7/70/7000	0.65		1.7	4.8	14	27
		其他速比	0.85		2.4	7.1	17	33
重量	kg	1-级	0.4		1.0	2.3	5.8	10
		2-级	0.5		1.3	3.1	7.9	12.5
		3-级	0.6		1.6	3.9	10	15
转动惯量	kgcm <sup>2</sup>	3/9	0.06	3	0.45	1.37	6.54	12.23
		(4/12/16)	0.04	4/12/16	0.38	1.14	4.8	7.65
		(5/20/25/100)	0.04	5/20/25	0.36	1.05	4.05	6.24
		7/35/49/140/175/245/343	0.04	7/35	0.35	0.97	3.4	4.7
				10/40/50/70/100	0.34	0.93	3.1	3.8
		120/160/200/250/350/500/700/1000	0.34	0.93	3.12	3.9		
噪音	dba		<62		<62	<64	<67	<70
负载效率：1-级94%2-级92%3-级90%								
平均寿命：> 30000 std. [h]								
润滑：长效极压润滑脂								
防护等级：ip 54								
运行温度：(-20 ° c + 90 ° c)								
1)此数据是在输入速度n1=3000 1/min，并且在s1模式下的测量结果2)测试次数为500次3)测试温度必须在允许温度范围之内4)噪音指标是在1米距离，输入速								

度n1=3000 1/min的测量值

尺寸

dpl - 标准

型号	dpl40			dpl64			dpl84			dpl118			dpl150		
级数	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
l3		3			3,5			3,5			4			4	
l4		24			27			34			41,5			45	
l5		40			65			90			120			140	
l6		1			1,5			4,5			1,5			5	
l7		20			25			28			45			60	
l8		23			30			36			50			70	
l9		26			35			40			55			77	
l10		2			4			3			4			5	
d1		11			14			19			24			32	
d1max		11			16			24			32			38	
d 2 g 7		30			50			70			110			130	
d3		46			70			90			145			165	
d4		m4x10			m5x12			m6x15			m8x20			m10x2 5	
d6 h6		10			14			20			25			40	
d7 h7		26			40			60			80			130	
d8		40			64			84			118			160	
d9		34			52			70			100			145	
d10		m4x6			m5x12			m6x14			m8x18			m12x2 0	
b3		3			5			6			8			12	
b4		11,2			16			22,5			28			44	
z1		m3x9			m5x12			m6x16			m10x2 2			m12x2 6	
总长	l1			l1			l1			l1			l1		
级数	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
l2															
9* 20mm	99	114	129,5	117	139	161									
11* 23mm	102	117	132,5	117	139	161	153	186	219						
14* 30mm				129,5	146,5	146,5	153	186	219	199	239	280			
19* 40mm							163	196	229	199	239	280	275	306	347
24* 50mm							173	206	239	209	249	290	275	316	357
32* 60mm										219	259	300	285	326	367
38* 80mm													305	346	387

特殊输入轴

型号 级数	dpl40			dpl64			dpl84			dpl118			dpl150		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
l6		1			1,5			4,5			1,5			5	
l7		20			25			36			45			60	
l8		23			30			45			50			70	
l9		29			39			54			61			82	
l10		5			8			8			10			5,5	
l11		2			1			3			4			5	
l12		12			20			22			32			45	
l13		16			23			28			40			55	
l14		22			32			37			51			66	
l15		5			8			8			10			10	
l16	110	125	141	132	154	176	179,5	212,5	245,5	241,5	282	322,5	312	365	405
d6 k6		10			14			20			25			40	
d7 h7		25			40			55			80			130	
d8		40			64			84			118			160	
d9		34			52			70			100			145	
d10		m4x6			m5x12			m6x14			m8x18			m10x20	
d11k6		8			10			16			20			30	30
d12		25			40			60			80			80	
d13		33			52			70			100			130	
b3		3			5			6			8			8	
b4		11,2			16			22,5			28			28	
b5		2			3			5			6			8	
b6		8,8			11,2			18			22,5			33	
z1		m3x9			m5x12			m6x16			m10x22			m10x22	
z2		m3x9			m3x9			m5x12			m6x16			m8x16	

尺寸 b5

	d	dpl6	dpl8	dpl11
pl 40	40	44	48	52
d12j7	140	160	170	180
d13	163	175	185	195
d14	15,5	16,5	17,5	18,5
l8	23	30	45	50
l11	6	9	9	11
l17	50	70	80	90
				120
				140

1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不尽相同，实拍图与实物有细微颜色误差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。

2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通过阿里旺旺沟通，在产品内容里出现的任何联系方式均为虚假信息