

泡沫混凝土 地坪工程

产品名称	泡沫混凝土 地坪工程
公司名称	上海华义建筑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	工程类型:地坪工程
公司地址	上海市奉贤区南桥镇运河路576号（奉工）
联系电话	13122448071

产品详情

工程类型 地坪工程

详细介绍：详细介绍：

) 保温性：导热系数为0080-0.135w/(m • k)，热阻约为普通混凝土的20-30倍。2) 轻质性：干体积密度为200-700kg/m3，相当于普通水泥混凝土的1/5 ~ 1/10左右，可减轻建筑物整体荷载。3) 整体性：可现场浇注施工，与主体工程结合紧密，不需留界隔缝和透气管。4) 低弹减震性：泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。5) 隔音性：泡沫混凝土中含有大量的独立气泡，且分布均匀，吸音能力为0.09-0.19%，是普通混凝土的5倍，具备有效隔音的功能。6) 抗压性：抗压强度为0.6-5.5mpa。7) 耐水性：现浇发泡混凝土吸水性较小，相对独立的封闭气泡及良好的整体性，使其具有一定的防水性能。8) 耐久性：与主体工程寿命相同。9) 施工简单：只需使用水泥发泡机可实现自动化作业，可实现垂直高度100米的远距离输送，工作量为80—200m3/工作日。10) 生产加工性：泡沫混凝土不但能在厂内生产成各种各样的制品，而且还能现场施工，直接现浇成屋面、地面和墙体，并可进行锯、刨、钉、钻孔等加工。11) 环保性：泡沫混凝土所需原料为水泥和发泡剂，发泡剂为中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染和消防隐患。12) 经济性：综合造价低。