

水泥发泡机 华康 拖泵

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 水泥发泡机 华康 拖泵 |
| 公司名称 | 上海华义建筑机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:华康 型号:HKF-10 混凝土机械类型:拖泵 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇运河路576号（奉工） |
| 联系电话 | 13122448071 |

产品详情

| | | | |
|---------|--------------|--------|-----------|
| 品牌 | 华康 | 型号 | HKF-10 |
| 混凝土机械类型 | 拖泵 | 额定进料容量 | 10 (m3) |
| 额定出料容量 | 10 (m3) | 电机功率 | 10 (kw) |
| 搅拌轴转速 | 80 (r/min) | | |

1. 施工简单,从上料、加水、搅拌、混和发泡、输送为一体。

2. 发泡量可以精确控制到毫克，发泡效果好，发泡均匀。

3. 采用高压发泡，泡质高，不易破碎

4. 工作效率高，单台机器的施工面积可达1000-1500平米/天。

5. 重量轻、体积小、移动方便、单机不超过300公斤。既可组合形成大的施工能力，

也可承接零星工程，是目前普及发泡水泥施工的理想设备。

6.该机兼容性能好，可对目前市场各种发泡剂进行发泡，能满足不同工艺要求

的泡沫规格。能根据不同型号，不同比重的发泡剂及施工要求进行调整设定，

容重比可在180kg-1600kg之间任选，从而保证了不同保温要求的产品特征选择

8.价格便宜，降低了发泡机的使用门槛，使任何企业都购买的起

9.泵送高度高，可垂直输送60 - 120米高（相当于30层楼高）

| 名称 | 单位 | 参数 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 发泡水泥输送量 | m ³ /h | 10 |
| 最大水平输送距离 | m | 200 |
| 整机重量 | kg | 1000 |
| 整机功率 | kw | 14 |
| 外型尺寸（长*宽*高） | m | 0.8 × 0.98 × 0.75 |