

防水水泥发泡剂 华康

产品名称	防水水泥发泡剂 华康
公司名称	上海华义建筑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HKF-400 品牌:华康
公司地址	上海市奉贤区南桥镇运河路576号（奉工）
联系电话	13122448071

产品详情

型号 HKF-400 品牌 华康

详细介绍：发泡混凝土是由泡沫分散于水泥浆中，然后通过胶凝作用固泡所形成的。因此，由发泡剂所制取的泡沫是泡沫混凝土形成的主要条件和物质基础，没有发泡剂也就没有发泡混凝土。混凝土发泡剂是指能够降低液相表面张力，产生大量均匀而稳定的泡沫，用以生产泡沫混凝土的外加剂。华康公司在引进了国外先进技术的基础上，结合国内实际情况，生产的hkf-400动物蛋白性和hkf-600合成高分子水泥发泡剂，已销售至全国各地，得到广大客户的认可。【hkf-400动物蛋白性水泥发泡剂】

hkf-400动物蛋白性水泥发泡剂是公司采用先进的技术配方和工艺，自主研发、生产的第四代水泥发泡剂。

该产品以自然界中的动物蛋白为主要原材料，外观为暗褐色液体，pH值为6.5~7.5。它的突出特点是：泡沫特别稳定，最适宜生产超低密度泡沫混凝土，特别是密度为200~500kg/m³，因为即使泡沫掺量极高时，也不易消泡塌模，浇筑稳定性仍然十分好，制成的发泡混凝土强度高，是新型环保、高效的水泥发泡剂。目前世界范围内广为认可的发泡剂即是动物蛋白性发泡剂。工业先进的国家，比如：日本、美国、

意大利等国家已经广泛使用。 应用范围：地面辐射采暖的绝热层及屋顶隔热保温；建筑物内外填充墙砌块，隔音墙壁；植物栽培温室和贮藏冷库的建造等发泡混凝土施工。

发泡剂特性:

指标	项目	指标要求
理化指标	外观	暗褐色透明液体
	ph 值	7 ± 0.5
	密度 (20 条件下)	1.15 ± 0.05
环保指标	挥发性有机化合物, g/l	50
	游离甲醛, g/kg	1
	苯, g/kg	0.2
	甲苯 + 二甲苯, g/kg	10