

常州市阻燃板难燃B1级检测

产品名称	常州市阻燃板难燃B1级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

比较项目

可燃B2级 难燃B1级

2) 检测方法

GB 8626-88 GB/T 8625-2005

(采用边缘点火) (采用燃烧竖炉试验)

4) 燃烧时间

15s，火焰尖头位于试件底边*，并与试件成45°角 10min，燃烧器位于四个试件底部*

5) 判断标准

(1) 点火开始后的20s内，五个试件火焰尖头均未达到离受火点以上150mm

(2) 试件燃烧的剩余长度平均值 150mm，其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零w

离火自熄是施工工地检验XPS挤塑板的阻燃标准吗？

难燃B1级板（氧指数 30），B2级(氧指数 26)是实验室状态下按要求的XPS挤塑板的检测结果，有着严格的测试条件，不能仅简挤塑板技术参数单理解成离火自熄。

附加分级

通过GB/ T20285试验确定

t0 : 达到 ZA1级 (烟气浓度 25.0 mg/l) ;

t1 : 达到 ZA3级 (烟气浓度 6.5 mg/l) ;

t2 : 未达t0或t1