

甘肃高分子仿古瓦 彩釉瓦 古朴典雅

产品名称	甘肃高分子仿古瓦 彩釉瓦 古朴典雅
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	脊瓦:200*480 大主瓦:710*470 龙翘:180*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子筒瓦的特点：使用寿命长，无需维修产品材质使用的是于室外的工业特种树脂材质，其使用寿命在五十年以上，可与建筑同寿，无需维修，克服了青筒瓦、陶土瓦已松动、漏雨而需经常维护的缺陷，几乎没有使用成本。高分子仿古瓦安装施工说明：斜脊瓦的安装斜脊瓦的安装是本安装工程的难点，也是影响视觉效果的一个视觉点，其施工方案确定为：根据斜坡屋面与斜脊瓦交汇情况对斜脊瓦进行切割，要求切割后的斜脊瓦必须与斜屋面紧密贴合。高分子仿古瓦安装施工说明：水沟的处理两面斜坡屋面回合交汇在一起时，必须使用沟瓦，待沟瓦安装后再对超出水沟部分主瓦进行切割，要求切割整齐，滴水边沿成一条直线。高分子仿古瓦安装施工说明：屋瓦的安装（参照安装示意图）（1）. 安装的基本要点：主檐瓦安装必须由下至上单张纵向排列（底部从檐瓦开始）、由左至右横向推进，先安装斜屋面主檐瓦后安装脊瓦的程序进行，主檐瓦安装时必须纵向拉一条水平基线，该基线随纵向单排横向移动，按此基线并结合视线目测将瓦左右上下对齐（以瓦与瓦之间的波峰为准对齐），以达到纵向沟槽与波峰成直线，横向看瓦的接头成直线，即横平竖直、整体划一的效果。（2）. 一面斜坡安装完毕后安装另一斜坡时基本操作方法如上点，但有一点必须有讲究的是，纵向单排安装时必须与另一面对应的单排的波峰及沟槽完全对应，如此每一排横向推进且完全与另一面的一排完全对齐，为了达到这一目的仍然需要用拉基准线的方法来保证，只有两面纵向相对应的每一排波峰与沟槽完全对应才能保证脊瓦安装时与两面主瓦的沟槽与波峰完全吻合而无缝隙且美观。高分子仿古瓦安装施工说明：检查处理缝隙、目测调平及防水渗漏实验安装基本程序完毕后必须进行一次全面检查，目测是否有接头缝隙、是否到达横平竖直的效果，用自来水进行喷水实验看是否有渗水现象，发现问题立即处理解决。注：安装瓦时的固定螺钉必须使用4公分的镀锌木螺钉，且必须使用“自动螺钉安装电钻”安装，以保证紧固。遇边需要切割的尽量使用小规格的主瓦以减少材料浪费，节约成本。我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，以“拼搏创新，精益求精”为精神；凭借实力、出众服务建立良好合作关系。时刻欢迎您的到来!