

非标防爆器具热风循环烘箱

产品名称	非标防爆器具热风循环烘箱
公司名称	常州宇迪干燥设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	宇迪烘箱:两门一车 功率:7.5Kw 控制类型:防爆
公司地址	武进区郑陆镇宁河村
联系电话	0519-86285889 15051964001

产品详情

产品介绍 CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，高热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为RXH。

应用

通用型干燥设备，适应面较宽，广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如：原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

主要技术参数及有关说明

一、加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，供用户选择。

二、使用温度：蒸气加热50-140 ° C，高150 ° C。

三、用电、远红外温度50-500 ° C。

四、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。

五、常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2-8kg/cm)。

六、配用电加热，按I型计算15KW,实用5-8kw/h。

七、特殊要求在定货时说明。

八、非标烘箱价格面议。

九、使用温度大于140 ° C或小于60 ° C,要在订货时注明。

十、本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换。

十一、烘盘尺寸：460 X 640 X 45(mm)。

性能特点 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。 加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，供用户选择； 使用温度：蒸汽加热50 ~ 140oC，高150oC； 用电、远红外温度50 ~ 350oC； 备有自控系统和电脑控制系统供用户选择； 常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2 ~ 8kg/m²)； 配用电加热，按I型计算15KW，实用5-8kw/h； 特殊要求在定货时说明； 非标烘箱价格面议； 使用温度大于140oC或小于60oC，要在订货时注明； 本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换； 烘盘尺寸：460 × 640 × 45(mm)。

示意图

技术参数