脉冲除尘器 立式 粉状 连续式

产品名称	脉冲除尘器 立式 粉状 连续式
公司名称	常州市佳力干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式 适用物料:粉状 操作方式:连续式
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	0519-88902872 13914328668

产品详情

类型	立式	适用物料	粉状
操作方式	连续式	干燥介质	空气
操作压力	常压		

mc-ii方型脉冲布袋电炉除尘器是在mc-ⅰ型的基础上经改进修改而成的，它除了具有ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外，还具有比i型使用效果好，不易积粉、应用范围广等特点，广泛应用于粮食食品、化工、建材、医药、冶金等行业的通风除尘和粉尘回收。

安装形式

ⅰ		ⅱ		ⅲ		ⅳ	
ⅴ		ⅵ		ⅶ		ⅷ	

技术指标/型号		mc24	mc36	mc48	mc60	mc72	mc84	mc96	mc120
过滤面积(m2)		18	27	36	45	54	63	72	90
滤袋数量(只)		24	36	48	60	72	84	96	120
过滤风速(m/s)		2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
过滤风量(m3/h)		2160-4300	3250-6480	4320-8630	5400-10800	6450-12900	7550-15100	8650-17300	10800-20800
最大外形尺寸	长	1000	1400	1800	2200	2600	3000	3560	4360
	宽×高	1450×3660							
清灰装置	脉冲阀数量	4	6	8	10	12	14	16	20

	耗用压缩空气量m3	0.07-0.30	0.11-0.40	0.15-0.50	0.18-0.60	0.22-0.60	0.25-0.90	0.29-0.90	0.37-0.90
	压缩空气压力(kg/cm3)	3-6							

主要尺寸

参数	mc24	mc36	mc48	mc60	mc72	mc84	mc96	mc120
a	1000	1400	1800	2200	2600	3000	3560	4360
b	1450							
c	780	1180	1600	2000	2400	1400+1400	1670+1670	2080+2080
d	1230							
e	3660							
f	3410							
g	1000							
h	3050							
i	140							
a	476	576	876	876	1076	676	776	876
b	336	376						
c	400	500	800	800	1000	600×2	700×1	800×2
d	260	300 300×2						
e	576	576	876	876	1076	1276	1326	1436
f	276	376						
g	500	500	800	800	1000	1200	1250	1360
h	200	300						
k1×h1k1×2	110×4=440	108×5=540	120×7=840	120×7=840	120×7+100×2=1040	110×4+100×2=640	110×5+95×2=740	120×7=840
k2×n2	150×2=300	113.3×3=340						
k3×n3k3*2	108×5=540	108×5=540	120×7=840	120×7=840	120×7+100×2=1040	124×10=1240	120×9+105×2=1290	120×10+100×2=1400
k4*n4	120×2=240	113.3×3=340						
排灰口法兰	i	i	ii	ii	ii	ii	ii	ii