

双螺旋锥形混合机 医药，化工，饲料

产品名称	双螺旋锥形混合机 医药，化工，饲料
公司名称	常州市佳力干燥设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	应用领域:医药，化工，饲料 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	0519-88902872 13914328668

产品详情

应用领域	医药，化工，饲料	物料类型	粉状、粒状物料
适用物料	干粉	动力类型	电动
工作方式	扩散混合机	料筒运动方式	二维
结构形式	滚筒混合机	产品类型	全新
品牌	佳力	型号	DSH-0.3
布局形式	立式	最大装料量	300 (Kg)
生产能力	180 (Kg/次)	整机重量	500 (Kg)
卸料方式	螺杆挤压		

工作原理：

本机双螺旋为非对称排列，一大一小扩大搅拌范围，混合速度快，混合质量均匀，因而对比重悬殊、混配比悬殊的物料混合更适合。对颗粒物料的磨损和压馈微小，对热敏性物料混合不产生过热危险。混合后的制剂稳定，不发生分层及离析现象。密封无尘，操作简单、运行安全、维修方便，使用寿命长。

应用范围：

双螺旋锥形混合机是一种高效的粉体或颗粒物混合设备，它广泛适用于化工、农药、染料、医药、食品、饲料、石油、冶金、矿山等行业的各种粉体颗粒的混合。

技术参数：

型号	dsh0.3	dsh0.5	dsh1	dsh2	dsh4	dsh6	dsh10
全容积 (m3)	0.3	0.5	1	2	4	6	10
装载系数	0.4-0.6						

混合物料 (μm)	40-300						
工作条件	常温、常压、粉尘密封						
每次产量 (kg) $\rho=1\text{g/cm}^3$	180	300	600	1200	2400	3600	6000
功率 (kw)	2.2	2.2	5.5	5.5	11	20.7	20.7
混合时间 (min)	4-6 (特殊物料由实验确定)						
整机重量 (kg)	500	1000	1200	1500	2800	3500	4500