

# HUNTER ICV系列电磁阀

产品名称	HUNTER ICV系列电磁阀
公司名称	深圳市淋达智能物联科技有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道民强社区梅龙路与民旺路 相交处民治商贸广场B1107
联系电话	0755-83995010 13728862605

## 产品详情

HUNTER ICV系列电磁阀工作参数：

流量：ICV-101G: 0.03 to 9 m<sup>3</sup>/hr;

ICV-151G: 0.03 to 34 m<sup>3</sup>/hr

ICV-201G: 0.03 to 45 m<sup>3</sup>/hr;

ICV-301: 0.03 to 68 m<sup>3</sup>/hr

建议工作压力：1.5 ~15.0 bar ; 150 ~ 1000 kPa

电磁阀规格

- 24 V交流电磁阀
- 350 mA 激活电流, 190 mA, 维持电流, 60 Hz
- 370 mA 激活电流, 210 mA, 维持电流, 50 Hz

经过长期的工程应用实践，证明HUNTER ICV电磁阀的材质在不同场地的各种复杂条件下，可以连续在15 bar压力下正常运行，持续承受高达15 bar的压力及这种压力下产生的水锤冲击。

其标准功能配置包括加强纤维EPDM隔膜和阀座，以及流量调节。

此外，它非常容易维护，使用各种普通工具就可以松开和拧紧阀盖上的螺栓。

如果水质不干净，可以选用带 Filter Sentry 过滤保护型号的电磁阀，

Filter Sentry™系统可以清除阀门进水滤网上非饮用水源中常见的杂质，防止滤网堵塞。

适用范围: 商务小区和市政工程

尺寸: 1" (25 mm); 1" (40 mm); 2" (50 mm)

可通过外/内泄水简单快速的手动控制电磁阀

耐用的玻璃纤维填充尼龙材料，能承受zui高压力等级

特殊双层隔膜的密封设计，有效防止阀体漏水

加强纤维EPDM隔膜和EPDM底座构造，确保在任何系统中都能可靠运行

直流电磁头，方便用于亨特干电池控制器

具有阀帽盖螺丝保护功能，零件不易丢失，维护方便

可以通过小流量，适合用于亨特微灌系统

配套交流 24 V电磁头，保持型活塞设计，故障率少

工作温度范围: 66 ° C