

回转带式冷凝造粒机

产品名称	回转带式冷凝造粒机
公司名称	南京金浦造粒设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	电机功率:2.2/5.0 (Kw)
公司地址	南京市雨花台区铁心桥街道定坊社区综合楼8号
联系电话	86 025 52422196/52811759 13605196088

产品详情

电机功率 2.2/5.0 (Kw)

产品介绍：工作原理：将上游工序热融态物料通过造粒机布料器均布在其下方匀速移动的钢带上，钢带下方设置有连续喷淋、冷却装置，迫使钢带上的物料在移动过程得以快速冷却、固化，从而达到造粒成型的目的。根据物性和工艺要求，可选择外旋式、内旋式、往复式和闸式等不同原理的造粒机布料器形式。依据物性和使用要求，可选择断续滴下、连续出条和全宽度溢流等布料形式，以分别生产半球状、条状和片状产品。应用范围：本造粒机适用于熔点（软化点）在250 以内需冷凝造粒的各类物料，典型应用物料有：硫磺、石蜡、树脂类、沥青、顺酐、偏酐、硬脂酸类产品、热溶胶、间苯二胺、尿素、橡胶和塑料助剂等。

主要优点：减少粉尘，改善操作环境；连续作业，提高生产效率；颗粒规整，商品价值得到提升。

采用薄钢带传热和强制喷淋冷却，使热融物料得以迅速固化成型。

由于钢带在卸料端的换向弯曲，使固化物料与钢带的结合面产生分离，卸料时粉尘极少，颗粒形状得到完整保护。

钢带和布料器均采用变频调速，可根据生产能力和物性方便地调节与控制。

采用三段温度控制，确保系统操作稳定、可靠。