

# 台湾大同变频马达 台湾大同

产品名称	台湾大同变频马达 台湾大同
公司名称	泉州市鲤城协盛机电有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:台湾大同 产品类型:三相鼠籠式感應電動機 型号:RRDA-505185
公司地址	泉州市义全街东煌广场 A606室
联系电话	0595-22206392 13805924448

## 产品详情

品牌	台湾大同	产品类型	三相鼠籠式感應電動機
型号	RRDA-505185	极数	2极、4极、6极
额定功率	60HZ	额定电压	220 ( V )

馬力範圍 : 0.25 ~ 270hp , 2 ~ 6p

三相鼠籠型連續額定 , 使用係數(s. f.) 1.0

60hz , 220v低電壓適用

本系列具有一般外扇風冷型與強制風冷型

本系列馬達標準優異的特性

低噪音設計

變頻器驅動及優良之馬達設計以降低噪音

安裝尺寸之互換性

安裝尺寸與標準感應馬達相同可直接互換

全密閉式構造

可用於較惡劣之環境

高civ值

對高突波的電壓有civ值測試以符合國際標準之要求

額外的絕緣強化處理

為了有長時間之壽命，根據絕緣上弱點強化處理

良好的品質，短交期及產品之多樣性已深獲國內外好評

注意

清潔乾燥之繞組以加長壽命

根據使用場所選擇適當之ip保護等級以防止污物進入馬達

保持馬達冷卻

高溫會降低civ值，故應保持安裝場所之風路

過長之輸電線會加大電量能量

大電量能量會損傷絕緣，故應根據載波頻率使輸電線愈短愈好

規格	種類	三相鼠籠式感應電動機			
	極數	2	4	6	8
	輸出馬力	1/4~270	1/2~270	1/2~215	1/4~175
	馬達電源	三相，220、380、415、440、460v，50hz、60hz			
	時間額定	連續額定，服務係數1.0			
	絕緣系統	f級，rrda-505185 (變頻馬達專用絕緣系統)			
	保護方式	全閉式 (ip44)			
	安裝方式	水平腳安裝 (im1001、b3)，凸緣安裝 (im3001、v1)			
	冷卻方式	強制冷風 (fv)		自立通風 (fc)	
	速度範圍	定轉矩 (10 : 1)	變轉矩 (20 : 1)	定轉矩 (3 : 1)	變轉矩 (10 : 1)
使用環境	轉矩特性	125%起動轉矩，150%過負載 (1分鐘)			
	場所	屋內 (避免腐蝕性氣體，多塵埃及易爆環境)			
	標高	海拔1000公尺以下			
	周溫	-15~+40			
	濕度	相對濕度90%以下 (不得結露)			
標準轉向	面向軸端看入，為逆時針方向旋轉				
負載連結方式	直接耦合 (撓性連結器) 或皮帶連結器				
塗裝	顏色munsell 7.5y8.9/0.4 (木燻灰)				
風扇馬達	單相 200/220v，50/60hz				
	三相 220/380v，50/60hz；440v，60hz；460v，60hz				
熱保護	常閉型恆溫開關145 3個				
選擇性附件	回授裝置：編碼器 (大同標準為1024ppr，dc5，line driver)				

請依下表選擇極數與馬力，以取得馬達的相關額定、特性數據與外型尺寸圖資訊。

讀取外型尺寸圖請先安裝adobe acrobat reader

一般外扇風冷型3 phase, 60hz, 220v, s.f.1.0

2p /hp	4p /hp	6p /hp
0.25	0.25	0.25
0.5	0.5	0.5
1	1	1
2	2	2
3	3	3
5	5	5
7.5	7.5	7.5
10	10	10
15	15	15
20	20	20
25	25	25
30	30	30
40	40	40
50	50	50
60	60	60
75	75	75
100	100	100
125	125	125
150	150	150
175	175	175
215	215	215
270	270	

強制風冷型3 phase, 60hz, 220v, s.f.1.0

2p /hp	4p /hp	6p /hp
		0.5
1	1	1
2	2	2
3	3	3
5	5	5

7.5	7.5	7.5
10	10	10
15	15	15
20	20	20
25	25	25
30	30	30
40	40	40
50	50	50
60	60	60
75	75	75
100	100	100
125	125	125
150	150	150
175	175	175
215	215	215
270	270	