室外抱杆监控箱-防水箱价格表讲解

产品名称	室外抱杆监控箱-防水箱价格表讲解
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

室外抱杆监控箱-防水箱价格表讲解室外抱杆监控箱-防水箱价格表讲解

安装方式：暗装、面板可拆卸，内部模块条铆钉固定，开门方向：右开门

箱体材质：冷轧钢板，表面灰色细纹静电喷涂，抗划伤，.颜色：乳白色、灰色可选。

壳体防护等级：IP45（GB1498-79低压电器外壳防护等级）

应用范围：智能化建筑、智能小区、综合监控系统、智能安防视频监控、智能交通系统（ITS）、高速公路视频监控系统、平安城市监控等工程项目中。

使用环境：环境温度-15℃～+40℃，相对湿度≤85%（+30℃），大气压力：70～106Kpa，储存温度-25℃～+55℃

主要特点：门板采用压框式加工，门的反面四周都回折一道，加固门的强度性。明全金属箱体外形美观大方，面板设计有散热孔，合理科学的布排线设计，避免信号干扰、，方便理线，箱体底部开有扎线带孔，箱体四周开有进出线的敲落孔，便于扩展，延长使用寿命，保障设备信号连接稳定可靠。更方便于对弱电布线的自主管理；安防监控工程而言，花很少的成本，增加工程的卖点，让系统工程的后勤保障更可靠，降低后期维护的费用成本。.

执行标准：

CECS19.2000城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范；

GB 17466.24-2008家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳

GB 17466.1-2008家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求

GB4208-2008外壳防护等级标准：IP45

GB/T2423.17-93中性盐雾试验标准(NSS)；

GBT10125（1997）人造气氛腐蚀试验;盐雾试验72H

GAT 367-2001视频安防监控系统技术要求

产品名称：监控立杆、监控杆（安全防范智慧城市物联网系统专用）