

阻燃建筑工地安全网盖土网渣土覆盖网防风防尘网

产品名称	阻燃建筑工地安全网盖土网渣土覆盖网防风防尘网
公司名称	安平县业勤丝网制品有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:业勤 规格:250g-500g 安平:安平县业勤丝网
公司地址	安平县城东工业园区
联系电话	0318-7581788 15369895547

产品详情

防风抑尘网是利用空气动力学原理，依照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流转的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的作用，然后避免粉尘的飞扬。该技能目前在国内处于地位。防尘网由立根底、钢结构支撑、挡风板三部分组成。（1）地下根底：由预制混凝土块或现场浇注地下根底。（2）支护结构：工程设计按风力风速设计参数。选用钢支架支护，支架主要给“防风抑尘网”供给足够的强度，抵御强风的损坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，选用钢筋砼支柱作“防风抑尘网”的支架。（3）网体装置：使用钢丝绳、镀锌螺母、U型线卡、U型线卡底座、pvc绑丝等附件固定。（4）挡土砖墙：为避免雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。