

# 低温恒温槽DC-1020系列

产品名称	低温恒温槽DC-1020系列
公司名称	上海亨代劳商贸有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:HDL 型号:DC-1020 工作室尺寸:280*250*280 ( mm )
公司地址	上海佘山民强商务中心D区 ( 西霞路82号 )
联系电话	86-21-58610291-11 13641860498

## 产品详情

品牌	HDL	型号	DC-1020
工作室尺寸	280*250*280 ( mm )	温度范围	-5~100 ( )
温度波动度	± 0.05 ( )	温度均匀度	± 0.05 ( % )
控温方式	数控	适用范围	恒温实验

主要性能简介：低温恒温槽dc-1020系列1、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。2、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。3、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验4、采用xmt模拟数字pid自动控制系统，温度数字显示。5、内胆、台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。dcw系列为卧式。

型号	温度范围( )	温度波动度( )	工作槽容积(mm3)	槽深度(mm)	循环泵流量(l/min)	工作槽开口(mm2)
出厂价(元)dc-0506	-5~100	± 0.05	250 × 200 × 150	150	4	180 × 140 6500
dc-0510	-5~100	± 0.05	250 × 200 × 200	200	4	180 × 140 8250
dc-1015	-5~100	± 0.05	280 × 250 × 220	220	4	235 × 160 9980
dc-1020	-5~100	± 0.05	280 × 250 × 280	280	4	235 × 160 11800
dc-0530	-5~100	± 0.05	400 × 325 × 230	230	13	310 × 280 14900
dc-1006	-10~100	± 0.05	250 × 200 × 150	150	4	180 × 140 6800
dc-1010	-10~100	± 0.05	250 × 200 × 200	200	4	180 × 140 8850
dc-1030	-10~100	± 0.05	400 × 325 × 230	230	13	310 × 280 17800
dc-2006	-20~100	± 0.05	250 × 200 × 150	150	4	180 × 140 7100
dc-2010	-20~100	± 0.05	250 × 200 × 200	200	4	180 × 140 9850
dc-2015	-20~100	± 0.05	300 × 250 × 200	200	4	235 × 160 12300
dc-2020	-20~100	± 0.05	280 × 250 × 280	280	4	235 × 160 15950
dc-2030	-20~100	± 0.05	400 × 325 × 230	230	13	310 × 280 19900
dc-3005a	-30~100	± 0.1	250 × 200 × 120	120	4	180 × 140 9600
dc-3006	-30~100	± 0.1	250 × 200 × 150	150	4	180 × 140 9980
dc-3010	-30~100	± 0.1	250 × 200 × 200	200	4	180 × 140 11800
dc-3015	-30~100	± 0.1	300 × 250 × 200	200	4	235 × 160 15500
dc-3020	-30~100	± 0.1	280 × 250 × 280	280	4	235 × 160 25500
dc-3030	-30~100	± 0.1	400 × 325 × 230	230	13	310 × 280 28000
dc-4006	-40~100	± 0.1	250 × 200 × 130	130	4	180 × 140 18500
dc-4010a	-40~100	± 0.1	310 × 210 × 150	150	4	185 × 180 28000
dc-4010b	-40~100	± 0.1	250 × 200 × 200	200	4	180 × 140 29000
dc-4015	-40~100	± 0.1	300 × 250 × 200	200	4	235 × 160 31000
dcw-0506	-6~100	± 0.05	250 × 200 × 150	150	6	180 × 140 7950
dcw-1015	-10~100	± 0.05	280 × 250 × 220	220	4	235 × 160 11000
dcw-2008	-20~100	± 0.05	280 × 250 × 140	140	4	235 × 160 9800
dcw-3506						

-35~100 ± 0.1 250 × 200 × 150 150 4 180 × 140 16900dcw-3510 -35~100 ± 0.1 250 × 200 × 200 200 4 180 × 140  
18600dcw-4006 -40~100 ± 0.1 250 × 200 × 130 130 6 180 × 140 18950