

# A-S20双立柱油脂加注机

产品名称	A-S20双立柱油脂加注机
公司名称	江阴市润强机电有限公司
价格	5880.00/台
规格参数	润强:气动
公司地址	江阴市春晓路106-1号
联系电话	18651004359

## 产品详情

### 【产品说明】：

气动油脂(黄油)加注机是以压缩空气作动力,利用柱塞往复运动,从而输出压力润滑油脂的一种装置。配置有预施压装置,输出压力高,具有结构简单、使用维护方便、安全可靠、可降低劳动强度、提高工作效率等特点。

A-S20双立柱油脂(黄油)加注机为实用型高粘度气动注脂机,适合于有气源场所油脂补充、以及生产线油脂输送。

### 【产品特点】：

- 1.系统靠气体驱动,使用安全可靠;
- 2.工作压力高,系统出油量大,可实现远距离油脂的输送,即使高寒地区也可对油脂实现轻松加注;
- 3.应用范围广,对高粘度油脂也可轻松输送;
- 4.有自带移动轮,移动方便,轮子自带刹车,可固定安全生产;
- 5.配有压力板,可方便清除油桶内壁油脂,减少残留,保持泵稳定工作,并可保持油脂的清洁,可直接使用小包装油脂桶,
- 6.泵体自带开关调气阀,可方便操作调压;自带升降调节阀,便于油脂更换避免抽空;系统自带排气、吹气阀,可在换桶时排净桶内空气,换桶吹气可提升换桶效率。

### 【技术参数】：

产品规格：A-S20/A-S20-F

罐体容量：16-20L（可选/标配20L油桶）

输油比例：50：1（进口ARO泵/进口RAASM泵）

出脂量：0-1.5L/min

高压输出管长：1/4"3M

适用油品：00-3#

吸油杆长：440mm

外形尺寸（mm）:550（长）\*350（宽）\*880（高）

移动方式：自带脚轮

系统配件:调压阀、高压油管、手滑开关阀、换向开关、双刹脚轮、压力板

**【设备准备及使用】：**

- 1、准备好0.3~0.7兆帕的压缩空气，连接到气控箱。
- 2、将油管与各接口连接好。
- 3、将气缸控制开关调至上升位置，使油泵上升，将装有油脂的油桶放入加油机内，油桶的中心与油泵重合。确认油桶进气口开关为关闭，油桶排气口开关为打开状态。然后把气缸控制开关调至下降的位置，油泵开始慢慢下压，压油盘进入油桶（此时必须注意压油盘是否可以进入油桶内），油桶排气口会有气排出，当气排完后，排气口有油脂流出时关闭排气开关。
- 4、以上步骤完成后，便可打开油泵进气开关，油泵便开始工作抽油。
- 5、当油桶内的油脂被抽完后换油时，将气缸控制开关调到上升的位置，并将油桶进气口开关打开，补充空气到油桶内，使油桶与压油盘分离。