

山西可直售防爆显示器材质可选可来图定制

产品名称	山西可直售防爆显示器材质可选可来图定制
公司名称	安徽安胜防爆电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:安徽安胜防爆电气 型号:AS-A-17 产地:安徽蚌埠
公司地址	沫河口工业园区港口产业园五蚌路6号—1号院内 6号厂房
联系电话	16655026544

产品详情

安徽安胜防爆电气有限公司可按客户要求制造，安胜防爆电气有限公司可制作产品为防爆显示器、防爆电脑、防爆触摸屏、防爆触控一体机、防爆雷达、防爆箱等各种其他防爆产品，安胜防爆电气产品材质分为碳钢、不锈钢、铝合金等材质，可以应对各种易燃易爆场所和具有腐蚀性气体的场所，安胜防爆电气所有产品都有机构颁发的证书进行认证。

安胜防爆显示器参数：

防爆显示器防爆等级为：EX nR II C T6 GC；

防护等级为：IP65；

安胜防爆显示器材质：Q235碳钢、304不锈钢、铝合金铣制；

防爆显示器安装方式为：壁挂式、嵌入式、手提式、立式、吊装式、立柱式；

防爆玻璃：6mm、6mm+6mm；

屏幕品牌：西门子、威纶通、昆仑通态（为触摸屏自带编程软件）；京东方、友达(为显示器屏幕)；

触摸屏方式：电阻式触摸屏；

防爆触摸屏接口有：USB、RS485、RS422、以太网RJ45、PLC（连接PLC就是昆仑通态、威纶通、西门子15寸以下）；

亮度：300cd/m²（可定制1500cd/m²高亮版）；

产品尺寸为：7寸-100寸（可定制尺寸）；

电器选装：磁盘录像机、交换机、24V电源、滤波器等其他电器；（高1500M超长通讯，可内置硬盘录像机，可根据需求定制延长方案，高可延长1500M

)

安胜防爆电气位于安徽省蚌埠市淮上区是一家打造防爆电气的厂家，本公司一直秉承着客户至上的原则，致力于为客户提供高品质的防爆电气的综合服务，严格把控每一台产品的质量，按照GB3836-2010.1、4、8，GB12476.1-2013,GB4208-2008，SJT11292-2003执行标准生产每一台产品。

防爆显示器使用注意事项：

- 1、避免防爆显示器与一些硬物发生碰撞或摩擦。由于防爆显示器的许多晶体和敏感电气元件在受到冲击时会受到损坏，因此应注意不要让防爆显示器接触到容易伤害它的物体。
- 2.清洁滤网时，注意不要将清洁剂直接喷在滤网上，因为液体可能会流入滤网，导致短路，影响使用。相反，将清洁剂喷在干净的软布上，并摩擦屏幕以避免危险。
- 3、如果你不小心把洗涤剂喷到了屏幕上，当洗涤剂注入屏幕时，你不必太担心。如果启动前发现屏幕表面只有雾，请用软布轻轻擦拭。如果水分进入防爆显示器，请将防爆显示器放置在稍高的温度下，如台灯下，并逐渐蒸发其中的水分。
- 4.如果防爆显示器产品出现问题，请勿擅自拆卸产品，因为防爆显示器内部会产生高压。不知道的人在拆卸防爆显示器时不仅会有一定的风险，而且很容易增加防爆显示器的故障。因此，当出现问题时，必须及时咨询厂家，避免不必要的麻烦。

防爆显示器的日常维护：

- 1.使用防爆显示器时，不要频繁开关。否则，容易损坏液晶灯，缩短防爆显示器的使用寿命。
- 2.防爆显示器不得靠近热源或阳光直射，以免加速老化。
- 3.显示器不得使用塑料防爆罩。使用时，防锐罩或屏蔽布应完全打开，以便于散热。
- 4、不要长时间不使用防爆显示器，尤其是在春季和夏季。好每周打开几次，以避免因潮湿而降低电子元件的绝缘性能。
- 5.防爆显示器不得在故障情况下工作。如果防爆显示器图像闪烁，亮度变亮，机器内有白色反激水平线，有臭氧味或内部着火，有异常声音等，应立即停机并及时修理。
- 6、防爆显示器易受磁场干扰，不能与其他电器配合使用。
- 7.不要让防爆显示器长时间处于待机状态，应关闭电源。

8.防爆显示器特别容易被灰尘吸收，因此应将其放置在清洁、通风良好的环境中。

9.不要将防爆显示器放在密封柜中。显示时注意散热。

10.不要用硬物划伤或撞击防爆显示器，因为防爆显示器的表面是偏光膜。如果用钢笔或硬物指着，很容易划伤偏光膜，影响显示效果。

安胜防爆电气位于安徽省蚌埠市淮上区是一家打造防爆电气的厂家，本公司一直秉承着客户至上的原则，致力于为客户提供高品质的防爆电气的综合服务，严格把控每一台产品的质量，按照GB3836-2010.1、4、8，GB12476.1-2013,GB4208-2008，SJT11292-2003执行标准生产每一台产品。