

# 罗斯蒙特-高准 流量计K300S355NZTI16ABPMZZZZ现货

产品名称	罗斯蒙特-高准 流量计K300S355NZTI16ABPMZZZZ现货
公司名称	上海泉蕴仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	罗斯蒙特:罗斯蒙特 K300S3:K300S355NZTI
公司地址	上海市松江区广富林路777弄26号315室（注册地址）
联系电话	18930113057

## 产品详情

罗斯蒙特-高准 流量计K300S355NZTI16ABPMZZZZ现货

产品介绍

罗斯蒙特高准K系列流量计K300S355NZTI16ABPMZZZZ

罗斯蒙特高准K系列科里奥利质量流量计密度仪表 选型 报价

高准K系列科里奥利质量流量计密度仪表 高准K系列科里奥利仪表具有流量和密度测量精度高、可靠性强、安装简单、使用方便等优点，是通用测量应用的理想选择。

其具有J佳的质量流量和密度测量，适用于过程控制应用；宽广的应用范围；卓越的可靠性。

罗斯蒙特高准K系列流量计K300S355NZTI16ABPMZZZZ 规格

精度：在 13:1 的量程比时  $\pm 0.25\%$  的体积流量精度，在 40:1 的流量量程比时为  $\pm 0.5\%$

诊断：变送器故障、传感器故障、空管检测

兼容性：8707 可与 8712H 变送器配合使用，或与罗斯蒙特 8700 变送器配合使用（若在订购时指定了 D2 双重标定选项）

电源：115 V AC  $\pm 10\%$ ，50-60 Hz

功耗：Z大 300 瓦

防护：防护等级IP68（推荐使用密封电缆接头）

互换性：兼容所有8700系列和8700M平台

罗斯蒙特高准K系列流量计K300S355NZTI16ABPMZZZZ 特点

能够处理J端的噪声应用环境，盘管驱动为当下标准电磁流量计的10倍

随着信号强度增强，可实现流量测量，同时减少过程变化

无阻碍设计是计量导电性泥浆的理想之选

盘管更厚，提供Z稳定的可用流量输出

双重标定选项减少传感器库存

结合脉冲直流技术的稳定性和性能，获得交流电磁流量计系统的Z大益处

几乎满足广大线性和电J材料的一切要求

罗斯蒙特 现货

罗斯蒙特-高准 流量计K300S355NZTI16ABPMZZZZ

罗斯蒙特-高准 流量计K300S371NZTI16AEPMAZZZ

罗斯蒙特-高准 流量计K050S176NZTI16ABPMAZZZ

罗斯蒙特-高准 质量流量计K100S328NZTR16ABPMZZZZ

罗斯蒙特-高准 质量流量计K025S113NZTR16ABPMZZZZ