

品创电子RFID高频多通道亚克力图书馆安全门防盗报警远距离读卡一体机门禁

产品名称	品创电子RFID高频多通道亚克力图书馆安全门防盗报警远距离读卡一体机门禁
公司名称	广州品创电子科技有限公司
价格	5500.00/片
规格参数	工作频率:13.56MHz 型号:PC906 产地:广州
公司地址	天河区大灵山路18号裕景工业园1栋501房
联系电话	020-66255531 18218875528

产品详情

品创电子科技RFID高频图书馆安全防盗门禁采用了三维感应技术，能快速检测读取感应区内三维空间上任意方向电子标签；做为智慧图书馆管理中必不可少的一员，安全门设备支持符合ISO15693标准的多家厂商的电子标签；支持主动报警和被动报警两种模式，在主动报警模式下支持AFI、EAS、EAS+AFI、DSFID和DSFID+EAS报警；防盗门可以密集安装，同一出入口可多级联接安全门，多通道并排使用，通道识别距离可达140cm，建议使用通道宽度为80cm-120cm,此距离读卡灵敏稳定。本产品广泛应用于图书馆、档案室进出口防盗等领域。

主要功能特性：

安全门工作频率为13.56Mhz；

安全门支持读卡协议ISO15693和ISO18000-3标准；

安全门安装通道宽度为80-140CM以内；

安全门工作射频功率：1-8W；

使用两组红外切割感应技术，可实现进出人流量统计；

安全门报警条件支持：AFI、EAS、DSFID、AFI+EAS、DSFID+EAS；

安全门使用三维感应技术；

安全门可检测环境噪声；

安全门集成8路（PC906）继电器联动输出；

安全门集成灯光、蜂鸣、语音报警提示功能；蜂鸣音量可调；

安全门集成4.3寸高清显示屏，可显示人流量、报警信息等；

通信接口：网口；

产品详细参数：

参数 型号	PC906
支持标准	ISO15693
报警模式	AFI、EAS、EAS+AFI、DSFID和DSFID+EAS
显示屏功能	日期、时间、进出人流量、定制公司LOGO、报警信息、 安全门数量、报警模式、IP地址
报警灯光	七选一（红、橙、白、绿、青、蓝、紫）
报警灯光显示模式	1、呼吸灯（可打开或关闭）,2、报警灯光
报警提示设备	1、语音，2、蜂鸣器（二选一）
被动报警	支持
干扰检测	
通道宽度	80-140CM
供电	AC 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz
功耗	30 W (额定功率20 W)
外壳材质	亚克力和钣金
防水	不支持
整体尺寸（长x宽x高）：570*120*1615mm	

尺寸

重量

30kg/片

工作温度

-20度~60度

储存温度

-45度~85度

相对湿度

5%-80%