

罗斯蒙特 变送器2088G4S22A1E5HR5现货

产品名称	罗斯蒙特 变送器2088G4S22A1E5HR5现货
公司名称	上海泉蕴仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	罗斯蒙特:罗斯蒙特 2088G4:2088G4S22A1E
公司地址	上海市松江区广富林路777弄26号315室（注册地址）
联系电话	18930113057

产品详情

罗斯蒙特 变送器2088G4S22A1E5HR5现货

产品介绍

罗斯蒙特变送器2088G4S22A1E5HR5

罗斯蒙特2088型压力变送器适合几乎所有的测量场合。它的多晶硅传感器、双室结构外壳、过程密封以及小巧质轻的设计加强了它的可靠性、轻便性和经济性。

使用罗斯蒙特 2088 表压和绝压变送器，您可以通过快速和易于安装的解决方案按时完成作业。

该变送器具有现场操作显示界面

(LOI)，提供了易于使用的菜单和内置的组态按钮，无需工具即可现场调试设备。

该压力变送器还配有阀组和远程密封件。

规格

测量类型 表压、绝压

精度高为 0.065% 量程

稳定性 高达量程上限 (URL) 的 0.10%，可稳定使用 3 年

质保 长达 5 年有限质保

量程比 高达 50:1

通讯协议 4-20 mA HART? , 1-5 V 低功耗 HART?

测量范围 表压测量高达 4000 psig (275.8 bar) , 绝压测量高达 4000 psia (275.8 bar)

特点

现场操作显示面板 (LOI) 具有直观的菜单和内置组态功能, 易于使用

经工厂组装和泄漏测试的集成歧管和远程密封件解决方案可实现快速启动

适用协议包括 4-20 mA HART 及 1-5 Vdc HART 低功耗, 可灵活应用

设计轻便紧凑, 便于安装

罗斯蒙特 现货

罗斯蒙特 压力变送器 2088A1S22A1S1M5I1P2HR5+1199WFA95GFFWG1DA00

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22A1B4E5

罗斯蒙特 变送器 2088G3S22A1B4E5

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22D2M5E5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22A1E5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22A1E5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G2S22D2M5B4I1HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G1S22A1S1M5HR5+1199WDA95KFFWGGDA00

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22A1B4E5

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22D2E5M5T1HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22A1B4E5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G1S22A1B4M5E3HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G1S22D1M5B4E3HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G1S22A1S1M5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G3S22A2M5B4E5T1Q8HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22A1M5B4E5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088A3S22D2M5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088A3S22A2B4I3P1Q4Q8S5

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22D2M5B4HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G2S22A2B4M5K5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G4S22A1B4E5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G2S22A1B4E5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088A1S22A1M5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G2S22D1M5B4HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G1S22A2M5K1HR5

罗斯蒙特 变送器 2088A2S22A1E5HR5

罗斯蒙特 变送器 2088G1S22D2M5E7HR5

罗斯蒙特 变送器 2088A4S22A1E5HR5