

PP新加坡聚烯烃AW564H高刚性高流动注塑级共聚PP聚丙烯

产品名称	PP新加坡聚烯烃AW564H高刚性高流动注塑级共聚PP聚丙烯
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	8.00/1KG
规格参数	新加坡聚烯烃:食品接触级 AW564H:高流动 新加坡:电子电器应用
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	密度		ASTM D-1505	0.90 g/cm ³
	熔融指数		ASTM D-1238	9 g/10min
机械性能	断裂伸长率		ASTM D-638	140 %
	洛氏硬度		ASTM D-785	90 R _{sc}
	弯曲模量		ASTM D-790	14,000 kg/cm ²
	模缩率	MD/TD		15/15 1/100
	冲击强度	-20	ASTM D-256	3.5 Kg-m
	断裂强度		ASTM D-638	200 kg/cm ²
	冲击强度	23	ASTM D-256	9 Kg-m
	拉伸屈服强度		ASTM D-638	270 kg/cm ²
热性能	热变形温度	4.6kgf/cm	ASTM D-648	121
其它性能	阻燃性		UL 94	HB

