

60 -80 无菌生理盐水加热器 盐水加温恒温箱

产品名称	60 -80 无菌生理盐水加热器 盐水加温恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

60 -80 无菌生理盐水加热器 盐水加温恒温箱产品适用于手术室、ICU、急诊科，放射科，肾内科，神经内科等。手术室恒温箱适可加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。手术室恒温箱用于术中液体常规加温（加温至人体体温37℃），或高温加温（妇产科手术室或者前列腺手术，生理盐水60-80℃）。

60 -80 无菌生理盐水加热器 盐水加温恒温箱行业说明：术中低体温是麻醉和手术中常见的并发症之一，低体温症导致多种并发症,如引起术后寒战、增加切口感染率和心血管并发症、凝血功能异常、麻醉苏醒延迟等,给患者的手术安全带来不利影响。加热医用液体37度，有效避免麻醉患者手术过程中低体温症出现，减少液体药品对身体的过激反应，降低伤口感染率，提升手术售后质量。已经成为手术室基本设备，符合各大医院使用需求。。

60 -80 无菌生理盐水加热器 盐水加温恒温箱用途：北京福意电器有限公司所经营的产品，型号多，满足不同医用不同科室使用，产品适用于手术室、急诊科，放射科，神经内科等.电脑控制，数码温度显示，箱内温度可调，高温低温报警，传感故障报警，断电报警，多重智能报警充分保障加温安全。

60 -80 无菌生理盐水加热器 盐水加温恒温箱参数：

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品形式】 立式

【冷却/加热方式】 风冷+发热丝

【制冷剂】 无氟制冷剂

【噪 音】 42dB(a)

【功 率】 120W

【电 源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【有效容积】 150L

【重 量】 64kg

【温度显示】 LCD数字式

【外门锁扣】 有

【产品型号】 FYL-YS-281L

【产品种类】 恒温箱

【冷却/加热方式】：风冷+发热丝

【噪 音】46dB(a)

【功 率】160W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【有效容积】280L

【重 量】99kg

【产品型号】FYL-YS-431L

【噪 音】48dB(a)

【功 率】200w

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】 430L

【重量】 129kg

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数

字式显示，读数极为方便，控温精度高。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用

高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，

降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和

洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

60 -80 无菌生理盐水加热器 盐水加温恒温箱主要用于手术室、ICU、急诊室、妇或其他相关场。将冷藏或宝温下的药表、营养液或中洗衷（生理盐水碘伏等）加温到体温37度，再给患者使用，可以防止低温症，减少危险因素和降低如下并发症：伤口感染，障碍，心脏疾患，发病军，率，从而降低事故的发生率。保冷柜：用于存放生物制品、生物制剂，2-8度储存、苗恒温冷藏、试剂样品冷藏保温等。