

张家港饮料生产设备jn18-18-6灌装机

产品名称	张家港饮料生产设备jn18-18-6灌装机
公司名称	张家港市金诺科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金诺 型号:JN 功率:3.5 (kw)
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港乐余经济开发区
联系电话	86 0512 58968986 13776255698

产品详情

品牌	金诺	型号	JN
功率	3.5 (kw)	外形尺寸	2600*2050*2200
灌装量	100-2000 (ml)	适用瓶高	165-290 (mm)
适用瓶径	50-90 (mm)	生产能力	5000 (罐/分钟)
灌装精度	99.99 (%)	包装类型	瓶
工作原理	常压	适用对象	果汁饮料、酒类饮料、酸奶、鲜奶
适用行业	食品	物料类型	液体

本机主要用于饮料的灌装作业。本机将冲洗、灌装、旋盖三功能合在一个机体上，全过程实现自动化，适用于聚酯瓶、塑料瓶灌装果汁、矿泉水、纯净水，加上温控装置还可以进行热灌装。各部分的适用瓶型调整采用手柄转动实现，轻松自如，简便快捷。灌装方式采用了新型的微压灌装，使灌装速度更快更稳定，所以与同规格的机器相比本机的产量更高，效益更大。本机采用了先进的omron可编程控制器（plc）控制机器的自动运行，进瓶链道采用变频器调整，与主机变频器相互配合使进瓶运行更稳定可靠。光电检测各部件的运行状况，所以自动化程度高，操作简便。在此基础上，本机变更灌装部分，可以形成低真空灌装方式。低真空灌装方式（z型机），适用于玻璃瓶，灌装酒类、酱油等物料，其封口方式可以选配铝金属防盗盖和塑料盖。是饮料生产厂家理想的首先设备。

工位数	无菌水洗瓶18，灌装18，封盖6
额定生产能力	5000瓶/小时（500ml/瓶）
灌装方式	重力灌装
适应瓶型	直径50 - 90，瓶高165 - 290
气源压力	0.7 mpa
用气量	0.8m ³ /min
洗瓶用水压力	0.2-0.25 mpa
洗瓶用水量	2.0吨/小时

额定电压	380v
主电机功率	2.8kw
电机总容量	3.5kw
主机外形尺寸	2600 × 2050 × 2200(长 × 宽 × 高)