

改性环氧树脂防水防腐涂料 明码实价 用过都说好 LL1

产品名称	改性环氧树脂防水防腐涂料 明码实价 用过都说好 LL1
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

优质的防腐涂层依赖于彻底的防腐。防腐蚀年限甚至可达10年以上，所以用混凝土防腐蚀较多。。根据生活污水和各种工业污水，污水等的状况决定腐蚀作用的大小腐蚀环境状况、以及混凝土基面状况选择相应的涂料品种及涂层厚度。对于一些腐蚀环境较恶劣的环境，或混凝土易开裂的环境，可采用高弹性的防腐涂料，施工简单无毒无害能抵抗混凝土细微裂纹造成的腐蚀渗漏增强防护效果。

祥益防腐有限公司一家的防腐防水材料供应商与施工商，公司经营的产品有改性环氧树脂防水防腐涂料，LM复合防腐防水涂料，弹性环氧改性防腐防水涂料，VRA-II防腐防水涂料，乙烯基脂防腐防水涂料，无溶剂弹性防腐防水涂料，DPS永凝液，水性渗透无机防水剂，纳米渗透防水剂，LV高分子聚合物防水防腐涂料，ES-2B污水池专用防腐涂料等各种混凝土结构防护。主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场 混凝土结构的防腐防水。

改性环氧树脂防水防腐涂料是在传统环氧涂料的基础上，加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、云母氧化铁、其它耐蚀颜填料、特种添加剂及活性溶剂等，使用时将甲、乙组份按一定比例混合均匀，涂刷在防水基层上，经常温交联固化后，形成不可逆高延伸的橡胶状弹性涂膜。具有吸水率低，耐水性好，耐微生物侵蚀能力强，抗渗透能力高，防腐综合性能优。改性环氧树脂防水防腐涂料附着力好、漆膜坚韧、机械强度高、耐化学腐蚀性好的优点。我厂竭诚希望与新老客户合作与沟通。我们将以高品质的产品，良好的信誉，合理的价格和完善的服务与各界朋友合作。

设计厚度(参考数)。

腐蚀等级	介质的酸碱度	涂层厚度 (干膜mm)	参考用量 (kg/m ²)
强腐蚀	PH 1~3或PH>10	2	4
中腐蚀	PH 3~5或 PH9~10	1.5	3
弱腐蚀	PH 5~7或PH7~9	1	2