

# 铝合金门窗型材填充喷涂设备 聚氨酯发泡机

产品名称	铝合金门窗型材填充喷涂设备 聚氨酯发泡机
公司名称	济南京华邦威聚氨酯设备有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	品牌:京华邦威 型号:AH3000 驱动方式:完全气动
公司地址	山东省济南市历城区经十东路464号桑乐科技园
联系电话	13583108291 13583108291

## 产品详情

聚氨酯高压发泡机主要特点如下：

- 1.混料效果好。双组分料混合时，采用高压喷射、撞击混合这种混料方式均匀度很高。
- 2.无残料、无清洗剂。因混合腔是气缸、活塞结构。当双组分料在气缸中混合完毕，活塞自动压下清除残料。当然，这对气缸、活塞的配合精度和材质要求较高。
- 3.制造成本较高。高压发泡机料循环压力一般在5~10MPa;高压发泡机控制油路压力一般在10~15MPa;这种高压系统相对低压系统成本较高。
- 4.高压发泡机工作时，高压转换阀截断低压回路。同时，喷料枪头截断高压回路，高压料经针阀喷射进入混料腔。高压发泡机不工作时，低压回路工作，卸荷。喷料、混料、清洗采用大小活塞、油缸结构，由液压站和换向阀控制工作。
- 5.高压发泡机枪头的控制由一个液压系统控制。高压发泡机中，高低压转换阀、测量阀(配比和流量)、料罐压力的控制采用气动控制。高压发泡机中料温的控制，采用一个冷热交换器进行调节。这样，就有一个水路循环系统。