

上海外壳防护等级检测报告认证流程

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上海外壳防护等级检测报告认证流程 |
| 公司名称 | 环测威检测机构 |
| 价格 | 1000.00/份 |
| 规格参数 | 办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼 |
| 联系电话 | 4008-707283 18879967441 |

产品详情

上海外壳防护等级检测报告认证流程，防水测于确定保护罩或保护壳防止渗雨的有效性、设备在淋雨暴露期间或之后满足其性能要求的能力、设备由于淋雨造成的物理损坏以及雨水排除系统是否有效 IP防水等级测试GB4208，IP等级（防尘防水）定义外壳防护等级（IP代码）是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分，以免触电。IP防尘防水测试依据标准 IP65防水等级办理流程如下：1、申请(申请人填写IP65防尘防水等级测试申请表;)2、报价(根据产品判定测试费用;)3、付款(申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费，并准备好测试样品;)4、IP65防尘防水等级测试通过，报告完成;5、出具IP65防尘防水等级测试报告。IP55防护等级测试要求及方法。IP5X防尘试验：不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行，不得影响安全。对危险部件的防护等级，直径1mm的金属线试具不得进入壳内并与带电部分保持足够的间隙。使用沙尘箱，不抽负压试验8小时。IPX5防水试验：防喷水试验，向外壳各方向喷水无影响。使用直径为6.3mm的喷嘴距离样品2-3米远，喷水试验时间至少3min。IP55防护等级试验完成后对试验样品开盖检查是否有水滴和灰尘进入，若没有，判定通过试验。IP67防水等级测试要求；1、IP6X要求产品完全密封防止外物及灰尘侵入。2、IPX7要求产品可抵抗在1米深的水中浸湿30分钟。测试项目：防尘防水试验 IP

test；参考标准：IEC/EN60529(GB4208)；常见测试参数：防尘:IP1X-IP6X 防水:IPX0-IPX8 IPX1：代表垂直滴水，垂直方向滴水没有影响，水流量1mm/min,试验10min；IPX2：15度滴水，当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜，垂直滴水应无有害影响，水流量为3mm/min,每个倾斜位置2.5min；IPX3：淋水试验，各垂直面在60度范围内淋雨，无有害影响，水流量10L/min,试验时间10min；IPX4：溅水，向外壳各方向溅水无影响，各垂直面在180度范围内淋雨，水流量10L/min,试验时间10min；IPX5：喷水，向外壳各方向喷水无影响，水流量12.5L/min,试验时间3min；IPX6：猛烈喷水，向外壳各方向强烈喷水无有害影响，水流量为100L/min,试验时间为3min；IPX7：短时间浸水，浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度，放置于一个潜水箱中，一般深度1米，试验时间为30min；IPX8：连续浸水，深度1米，浸水时间1小时，具体的生产厂和用户协商浸水的深度和时间 深圳市环测威检测技术有限公司(Shenzhen CTB testing technology Co., LTD，英文简称“CTB”)是一家主要从事电子及电器产品安全(LVD)、电磁兼容(EMC)、重金属和有害物质分析测试和认证(RoHS、REACH、卤素和偶氮)以及无线电通讯认证测试机构。

[北京IP防尘防水检测哪里可以做](#)