

合肥 LM复合防腐防水涂料 供应商与施工商 LL3

产品名称	合肥 LM复合防腐防水涂料 供应商与施工商 LL3
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 型号:LL3 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

公司的生产销售位于合肥，合肥，简称庐，古称庐州、庐阳，是安徽省省会、合肥都市圈中心城市，综合性国家科学中心，“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，具有国际影响力的创新之都，皖江城市带核心城市，国家历史文化名城，祥益防腐有限公司是一家防腐防水材料供应商与施工商，公司技术力量雄厚，拥有先进的配套设备和技术精良的施工队伍，为各大污水处理厂、地下管廊及综合管廊、垃圾掩埋场、自来水厂、制药厂、凉水塔、桥梁、海防等特殊环境的防腐防水工程提供高品质、完备的防腐防水系统解决方案。主营产品有弹性环氧改性防腐防水涂料，LM复合防腐防水涂料，VRA-II防腐防水涂料乙烯基脂防腐防水涂料，无溶剂弹性防腐防水涂料，DPS永凝液，水性渗透无机防水剂，纳米渗透防水剂等。

LM复合防腐防水涂料是双组份弹性涂料。是绿色防腐涂料,在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有弹性,施工方便,干燥快,粘结力强。-LM复合防腐防水涂料主要适用于工业污水、生活污水处理厂的混凝土构筑物的防护抗渗,也适用于食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐,输水管道的防护,还适用于发电厂凉水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砼结构防腐。

产品特点

- 1、耐酸、碱、盐、工业污水、生活污水、溶剂等。
- 2、机械力学性能优良,有弹性。

- 3、 干湿基面均可施工,施工简便。
- 4、 粘结强度高。
- 5、 经LM复合防腐防水涂料保护后的混凝土碳化实验28天后,碳化深度为零。
- 6、 耐生物菌的腐蚀。
- 7、 耐臭氧腐蚀性强。

四、适用范围及条件

LM复合防腐防水涂料主要适用于工业污水、生活污水处理厂的混凝土构筑物的防护抗渗,也适用于食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐,输水管道的防护,还适用于发电厂晾水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砼结构防腐。

五、施工操作规程

LM复合防腐防水涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求,其施工操作可归纳为以下三个环节。

(一)基层准备

- 1、 基层要求平整,表面压实压光,无尖锐棱角,无蜂窝麻面,无起鼓裂纹,否则须处理达到以上要求。
- 2、 表面建筑垃圾、浮灰须清除干净。
- 3、 基层不应有明水,否则应排除,清扫干净。