

智慧式用电安全监控系统XUBO

产品名称	智慧式用电安全监控系统XUBO
公司名称	威海旭宝电子技术
价格	.00/个
规格参数	旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBO 山东威海:威海旭宝
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

产品详情

威海旭宝电子有限公司,XUBO智慧式用电安全监控系统,自主研发生产

旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBO 山东威海:威海旭宝

旭安宝-智慧式用电安全隐患监管服务系统应用场所

旭安宝-智慧式用电安全隐患监管服务系统应用场所

- 1)高层住宅居民楼配电箱或楼层干线配电箱的总开关;
- 2)文化单位(图书馆、文化馆、博物馆)干线配电箱的进线总开关;
- 3)工业生产厂房的电源配电箱总开关;
- 4)人员密集场所(购物中心、宾馆、农贸市场、影剧院、商场、超市、网吧、学校宿舍、养老院、汽车站、医院、学校、培训机构、银行、保险、文博文旅单位等建筑的电源干线和末端配电设备的总开关;
- 5)劳动密集型场所(小作坊、小工厂类)的配电电源和末端配电设备的总开关;
- 6)文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源干线和末端配电箱的总开关;
- 7)危险化学品储存、生产、经营场所的电源干线和末端配电箱的总开关;
- 8)其他火灾危险性大的(如隧道、高速公路收费站等)电力线缆或设备需设置监控节点的位置。

XUBOACS-AE智慧式用电安全监控终端

功能特点:

- 实时监控用电回路的电压、电流、频率、剩余电流、温度等用电参数(可选配功率因数、实时功率、电
- 中文液晶显示,显示信息直观丰富
- 具有开关量输入检测功能(遥信)
- 具有输出控制功能(可遥控、也可手动控制)
- 传感器故障声、光报警

被监测参数超限声、光报警

一键消音（新的报警自动重新启动）

自检功能（对装置自身功能检测）

GPRS/WIFI/RS485通讯，实现远程监控

双RS485通讯，可驳接第三方设备

体积小安装方便（标准导轨式安装）

主要技术参数：

工作电源：AC220V/50Hz

显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯

报警方式：声光报警

遥信输入：开关型

控制输出：触点型（触点容量AC220/5A）

参数设定：按键设定

通讯方式：GPRS/WIFI/RS485

使用环境温度：-10 ~ 55

相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)

外壳防护等级：IP30

安装方式：导轨式(35mm)

设备尺寸：107mm*88mm*59mm

安装方法：

威海旭宝电子科技有限公司，XUBOACS-AE智慧式用电安全监控终端，旭安宝品牌