

zhuoji卓记牌宝石切割面刻面角度研磨抛光CNC机

产品名称	zhuoji卓记牌宝石切割面刻面角度研磨抛光CNC机
公司名称	海丰县可塘镇新卓记宝石机械配件经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海丰县可塘镇新兴街123号
联系电话	13539952168

产品详情

zhuoji卓记牌宝石切割面刻面角度研磨抛光CNC机

编号810501338 型号XX-5M

本自动机由5个步进电机进行工作，各电机功能如下：

y1电机功能：负责转板位(如八角手或机械手一样)

y2电机功能：负责向下打沙的角度或力度

y3电机功能：负责向左或向右移动机头，即打好沙时调，

y3将机头移动到抛光盘这边工作

y4电机功能：负责升高降低(如八角手的升降台)

y5电机功能：负责划动打沙和划动长短距离

输入板位---y1参数(第01板y1值开始输入)

调正石头---y1参数(整体调正)

调升高降低高度---y4参数(高度)

调向下摆角度---y2参数(y2离盘高度)

再调高度---y4参数(高度)

整体加力度、减力度---y2参数(y2力度整体增减)

抛磨力度---y2参数(注明:抛磨力度从80开始)

每一板分开来加、减力度---y2参数(第01板力度开始找)

正反转(划做)

划做、点做---y3//y5模式：正反转（划做）、点沙（点做）

划长、划短距离---y5参数(y5着盘位置)

划快、划慢速度---速度设置（y5速度）

向下打沙时速度：速度设置（v2低速速度）、y2参数(y2低速高度)

抛光参数操作功能

y3参数（y3位置:调7000左右）---测试 y4参数（y4高度）---测试

y2参数（y2离盘高度）---再调 y4参数(y4整体升降) ---调划长、划短距离

y5参数（y5滑动距离）---加力度 y2参数（y2力度整体增减）

可加工层数为七层，每层有16个板面

适用于:刚玉、尖晶、红宝石、绿松石、橄榄石、黄玉/黄宝石、蓝宝石、碧玺/电气石、石榴石、玛瑙、琥珀、虎眼石、锆石、玻璃

可加工形状：圆形、椭圆形、方形、长方形、三角形、梨形、心形、水滴形、马眼形、梅花形、星形、叶形、斧头形、立体珠子、立体水滴、立体三角形方形戒面、蛋形戒面、梨形戒面,手镯,介指,扁珠,圆珠等

辅料：金刚石成型盘/抛光盘/抛光粉

技术参数：

输入电压:AC220V

电机功率：250W

主转速：2800r/min

外型尺寸：长600 mm × 宽600mm × 高1100mm

装载磨盘尺寸:8寸(200mm)

装载抛光盘尺寸:8寸(200mm)

可以切换英语系统