

卧式二进二出12芯24芯48芯72芯96芯144芯光缆接续盒

产品名称	卧式二进二出12芯24芯48芯72芯96芯144芯光缆接续盒
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

卧式二进二出12芯24芯48芯72芯96芯144芯光缆接续盒 卧式二进二出12芯24芯48芯72芯96芯144芯光缆接续盒

弘福通信光缆接续盒采用防水弹性连体密封专利技术。是经过精心研究，经过几百次的试验，成功地开发了防水弹性连体密封件，选用高质量进口弹性体橡胶密封材料，用模具一次成型，使产品结合面无接缝，密封性能保证，又能达到多次重复开启，重复使用，解决了施工难题，还配置大容量的光缆分歧进出孔，既可满足目前容量的要求，又能满足将来光缆的扩容增量的需求，拆装快速方便，并能长时间承受大自然强烈的温度变化，保持密封性能良好。

可靠的光学性能和抗电气性能

光缆接头盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到标准，底部为余留光纤的盘绕设计一定的空间和线环，光纤在光缆接头盒内无衰减变化。体内固定座采用高强度的进口工程塑料注塑成型，耐电压强度及绝缘电阻完全符合标准。

弘福通信光缆接头盒、光纤接续盒、光缆接头包【中国电信、中国联通、中国移动、中国铁通、中国广电】几大运营商优质供应商

弘福通信光缆接续盒型号：12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯、288芯

材质：ABS，PC，PP料

安装方式：卧式、立式、哈味式、帽式

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,是光缆的端头接入的地方,然后通过光纤跳线接入光交换机。

阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化,并且具有优良的力学强度,坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受恶劣的环境变化,同时起到阻燃,防水作用,使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

2内部结构1、支撑架:是内部构件的主体。

2、光缆固定装置:用于光缆与底座固定和光缆元件固定。一是光缆芯在内部的固定;二是光缆与支撑架夹紧的固定;三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。

3、光纤安放装置:能有顺序地存放光纤接头和余留光纤,余留光纤的长度应不小于1米,余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层,容量较大,并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。