

144芯二进二出光缆接续盒介绍

产品名称	144芯二进二出光缆接续盒介绍
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

宁波弘福通信光缆接头盒应用范围：

- 1.适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。
- 2.结构光缆的终端机房内的接续。
- 3.光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应和弘邦通信，帮您采取保护措施。工作温度：室内型：-5 ~+40 ；室外型：-20 ~+60 。

宁波弘福通信光缆接头盒分类：

- 1.按外形，可分为卧式与立式。
- 2.按光缆连接方式，可分为直通型和分歧型。
- 3.按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。
- 4.按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳。

4、光纤接头保护：把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。

5、光缆与接头盒密封：对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。

3用途

适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。

结构光缆的终端机房内的接续。

光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应采取保护措施。工作温度：室内型：-5 ~+40 ；室外型：-20 ~+60 。

4特点

能起到保护和接续的作用，箱体采用增强塑料，强度高，，结构成熟，密封可靠，施工方便。