

# 鞋子折弯测试 理化性能检测

产品名称	鞋子折弯测试 理化性能检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

鉴别鞋子的好坏，需要看外观和内部指标。由于内部指标往往需要借助检测仪器，对于消费者来说，从外观上判断鞋子的好坏更为实用。

检测项目：材质鉴定(专属皮鞋)、帮底剥离强度、外底与外中底粘合强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、鞋跟结合力、鞋帮拉出强度、成型底鞋跟硬度、鞋类钢勾心、甲醛、可分解致癌芳香胺染料。

### 检测标准

一，破损：1，成品鞋鞋头、中帮外侧、前护眼展示面是否破损;2，中帮内侧等，非展示面，不能有面积超过2平方毫米的破损;3，后里领口，鞋舌不能有破损;4，针车不能有车破地方，鞋舌标不能有破损;5，大底破损缺料，长超过1mm，宽1.5mm不合格;6，鞋带破损不合格。

二，牢固：1，鞋舌固定必须牢固，不得有脱落;2，织带固定必须牢固，不得有脱落;3，滴塑、商标、字母不得有脱落;4，热切、牢固不得有脱落;5，转印或布标尺码，不得有脱落;6，部件车线牢固不得有脱落;7，金属扣破裂变形、松动、无底扣、掉漆不合格;8，滴塑扣不牢、易拉断、不合格;9，大底标连接不牢不合格;10，鞋底组合不牢脱层不合格。

三，开胶：1，成品鞋不在有长超2mm，深超1.5mm，只胶的开胶面积;2，大底与帮面接着面粘合牢固，无裂缝、无空隙;3，拉力测试2.5公斤/每平方cm以上。

四，尺码：1，左右脚尺码标相同;2，鞋子实际尺码(长度)相同，面衬、中底版的尺码相同。

五，车线：1，任何部件，针车车破不合格，无底线不合格;2，针车掉针不合格;3，双针线接线、重针、串线、行距严重不均、不流畅不合格;4，受力部位，主要部件底线，普遍过松、面线浮出不合格;5，边距、针距严重不均匀，线路不流畅，严重影响外观，不合格;6，车线左右脚颜色不对，单针、双针线不对不合格。

六，色差：1，单只帮面对称部位，整双鞋左右脚对称部位，不能有色差;2，大底左右脚不能有色差大底边墙不能有色差，底花可接受，轻微的色差;3，配件，如商标、织带、滴塑、电锈、高频、印花不允许出现严重色差。

七，长短：1，前帮长短超2mm不合格，2，鞋舌外露长度误差超过3mm不合格;3，大底长超3mm不合格;4，鞋带两端长超2cm不合格。