

二进二出12芯光缆接续盒全国销售 可代工

产品名称	二进二出12芯光缆接续盒全国销售 可代工
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

二进二出12芯光缆接续盒全国销售 可代工二进二出12芯光缆接续盒全国销售 可代工

光缆接续盒综述（弘福通信）

- 室外光缆接头盒用于进出光缆接头盒两端的室外光缆在光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于光缆直通或分歧二种连接方式，适合于架空、管道人井、直埋等场合应用。
- 与终端盒相比，光缆接头盒有严格的密闭性能要求，应装有密封圈及气门嘴，而作为光缆终端盒使用时，无需装配密封圈和气门嘴。

宁波弘福通信科技有限公司接续盒产品特点：

- 箱体由高工程塑料注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达IP66。
- 适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间，保证任何位置光纤的曲率半径大于30mm（内控40mm），对每根光缆、每根光纤均可分开施工。
- 体积小、容量大、维护方便。
- 盒体内有密封圈，密封性能、防潮性能良好，箱体可反复开启不漏气，并且不需要专用工具，操作简单方便，箱体装有气门嘴，可测量箱体内的密闭程度。（用户需要加装测试用接地柱）
- 提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

6.绝缘电阻：连接光缆密封后，金属件之间及金属与大地之间的绝缘电阻大于105M 。

8.寿命：接头盒材料老化寿命在20年以上。

1.去除光缆外皮，（如果有，请去除屏蔽及铠装）然后去除各绕包层至露出松套管，具体方法，请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行，预备长度3米。

光缆安装

2、将光缆放入相应的入孔内。

- 4、在两个密封环之间缠绕上自粘密封胶带，使密封带绕到与密封环外径平齐，以形成一个光缆密封端。
- 6、用喉箍穿过光缆加强筋固定座和缆芯支架，将光缆固定在接头盒底座上，旋紧喉箍螺钉，直至喉箍抽紧为止。
- 8、其余不用的光缆孔，请用堵头密封。堵头上同样缠绕上密封胶带，要求与5.2.4相同。