

山东导向滑动支座生产厂家

产品名称	山东导向滑动支座生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 实力雄厚，产品采用CAD计算机辅助设计，集生产、设计、制造、测试、管理服务于一体，是河北省首创产品。经实践证明，本厂生产的弹簧支吊架，碟簧支吊架，滑动支座，导向支架，固定支座，管托，管夹，管卡，风门，方风门，圆风门，挡板门，插板门，密封门，防爆门，隔绝门，全自动风门，无压风门等系列产品具有结构简单、承载力大、摩擦系数小、适应性强、使用寿命长、价格低廉等优点。现已成为全国电力、钢铁、冶金、石油、化工、造纸、建筑等研究设计单位产品。并在国家重点工程上广泛采用。产品30多个省、市、自治区，为我国基础工业发展做了贡献。我们将以优质的产品，完备的检测手段，*的售后服务，至上的企业信誉，为您提供优质的产品，使广大用户满意！随时欢迎您的光临！

滑动支座适用于传输各类介质（汽、水、气、油等）的有热位移规划的各种管道、容器、设备等支架座。滑动支座产品系列按管道方式分为三个大类：水平型管道滑动支座、弯头型管道滑动支座、立管型滑动支座。水平型管道滑动支座依据管径和荷载分为丁字型（T型）、方型（F型）、马鞍型（M型）三个等级，每个等级依据装置方式分为焊接型（H）和管夹型（G）两种。公司生产的滑动支座，导向支座系列产品按介质温度分为I、 、 型。I型适用于 $t \leq 350$ 。应选的相应材料为碳素构造钢。 型适用于 $350 < t \leq 425$ 。应选的相应材料为优异碳素钢和低合金钢。 型适用于。应选的相应材料为合金耐热钢或不锈钢。滑动支座系列位移规划都是指偏装尺度。规划位移按轴向位移分四档；按径向位移规划分两档。本实用新型构造规划简单合理，安全可靠性提高，采用多位嵌入式固定构造和填充聚四氟乙烯夹层复合滑动板片使其具有杰出的运用作用，并可降低热力管线等工程的造价。

支座装置的滑动支座的摩擦副采用聚四氟乙烯板与镜面不锈材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩擦副

、滚动摩擦副的支座相比，具有如下特点：

1. 摩擦系数低： $\mu \leq 0.1$ ；

2. 自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；

3. 适应性强：适用在各种环境状态下工作，性能稳定可靠；

4. 耐磨损：在正常情况下，使用寿命长达15年以上。

隔热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。