

# 144芯光缆接头盒 HF-JXH144-W

产品名称	144芯光缆接头盒 HF-JXH144-W
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

144芯光缆接头盒 HF-JXH144-W 144芯光缆接头盒 HF-JXH144-W 144芯光缆接头盒 HF-JXH144-W

弘福通信光缆接续盒、卧式光缆接头盒、帽式光缆接头盒、卧式光缆接续包、帽式光缆接续包、卧式光纤接头盒、帽式光纤接头盒

12芯光缆接头盒、24芯光缆接头盒、36芯光缆接头盒、48芯光缆接头盒、72芯光缆接头盒、96芯光缆接头盒

12芯光缆接续包、24芯光缆接续包、36芯光缆接续包、48芯光缆接续包、72芯光缆接续包、96芯光缆接续包

二进二出光缆接头盒、二进二出光缆接续包、二进二出光纤接头盒

宁波弘福通信科技有限公司生产销售三进三出光缆接头盒、三进三出光缆接续包、三进三出光纤接头盒  
光缆接头盒【（哈味式/卧式）（炮筒式/立式）】光缆接线盒，光缆接续盒，光缆接续包，光缆接头包  
规格（12芯，24芯，48芯，72芯，96芯，144芯，288芯）光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，  
又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。描述 GPJ142-W系列卧式光缆接头盒采用翻盖式结构设计，利用斜面自锁原理通过燕尾槽插门、整体式密封件及螺钉密封固定 适用于架空、管道、直埋等各种场合 特点 联体密封件，可弹性形变，密封可靠 熔接盘储纤空间大，扩容方便 进缆孔密封操作简单有效

适合带状光缆和集成束状光缆

光纤接续

2、

单芯光纤上盘请用单芯缓冲管，带状光纤上盘请用带状缓冲管。在熔接盘的进口处用尼龙扎带扎紧。

4、将熔接盘盖上，请压使其卡到位。

#### 箱体密封

2、将接头盒上盖轻轻合上，旋入紧固螺栓，紧固顺序按和盖上标明的数字顺序旋紧，用力矩扳手紧固，力矩达到 $25\text{N} \cdot \text{m}$ 。

#### 盒盖拆卸

2、取四只紧固螺栓分别插入箱体四角，对称、均匀地旋入在四角顶盖，使盖和座分离高达6mm。

4、如增容或检查结束，需重新合盖，必须清除旧的密封条，重新敷设密封条到密封槽，包括“U”槽电缆入口端处的密封