

## 96芯光缆接头盒相关尺寸

|      |              |
|------|--------------|
| 产品名称 | 96芯光缆接头盒相关尺寸 |
| 公司名称 | 宁波弘福通信科技有限公司 |
| 价格   | .00/台        |
| 规格参数 |              |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业西区   |
| 联系电话 | 13567810509  |

## 产品详情

96芯光缆接头盒相关尺寸96芯光缆接头盒相关尺寸96芯光缆接头盒相关尺寸

弘福通信光缆接头盒的安装方法

光纤准备

1. 去除光缆外皮, (如果有,请去除及铠装) 然后去除各绕包层至露出松套管,具体方法,请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行,预备长度3m。
2. 用清洁剂清洁松套管及芯护套,去除多余的填充套管,用所提供的砂纸打磨光缆外皮150mm长。

宁波弘福通信科技有限公司光缆安装

1. 按光缆外径选取zui小内径的密封环,并将两个密封环套在光缆上。
2. 将光缆放入相应的入孔内。
3. 连接及接地。
4. 在两个密封环之间缠绕上自粘密封胶带,使密封带绕到与密封环外径平齐,以形成一个光缆密封端。
5. 将光缆密封端按入光缆入孔内。
6. 用喉箍穿过光缆筋固定座和缆芯支架,将光缆固定在接头盒底座上,旋紧喉箍螺钉,直至喉箍抽紧为止。
7. 在光缆上扎上尼龙扎带,剪断余长。
8. 其余不用的光缆孔,请用堵头密封。堵头上同样缠绕上密封胶带,要求与5.2.4相同。

9, 将构件缠绕在熔接盘支座的沉头螺钉上,并压紧。

## 一.产品概述

立式光缆接续盒是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。在光通信网络中，由于光缆长度有限以及光缆在传输线路上需要分支，因此产生光缆接头，光缆接续盒为光缆接续、分支提供条件并对接头进行保护。光缆接续盒又称光缆接头盒、光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要用于各种

结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用工程塑料，强度高，耐腐蚀，抗老化，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。

## 二.产品介绍

1. 整套塑件采用科学配方的高强度PC工程塑料，注塑成型能在 - 40 ~ +65 自然环境下长期使用。