

48芯光缆接头盒弘福通信光缆接续盒厂家

产品名称	48芯光缆接头盒弘福通信光缆接续盒厂家
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

48芯光缆接头盒弘福通信光缆接续盒厂家48芯光缆接头盒弘福通信光缆接续盒厂家48芯光缆接头盒弘福通信光缆接续盒厂家

弘福通信光缆接续盒性能要求

光纤接头经过接头盒保护后，应能免遭潮气的侵蚀，不应增加保护前的光纤接头衰减，以及符合以下要求：

弘福通信光缆接续盒光学性能

光缆接头盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装置内，在光缆接头盒安装使用的操作中，光纤接头应无明显附加衰减。

密封性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装完毕后，光缆接头盒内充气压力为 (100 ± 5) kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟应无气泡逸出，或稳定观察24小时气压表指示应无变化。

弘福通信光缆接续盒再封性能

光缆接头盒按规定的操作程序重复3次封装后进行试验。光缆接头盒内充气压力为 $100\text{kPa} \pm 5\text{kPa}$ ，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟应无气泡逸出，或稳定观察24小时气压表指示应无变化。

机械性能

经下列各项试验后，光缆接头盒箱体及盒内各部分应无变化，必要时做通光检查或打开箱体检查。下列各试验均应在光缆接头盒内充入 (60 ± 5) kPa气压，试验后气压应无变化；浸入常温的清水容器中稳定观察15分钟应无气泡逸出或稳定观察24h气压表指标应无变化，壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形

· 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

折叠接头分类

1.1. 按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

- 2.2. 根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；
- 3.3. 按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；
- 4.4. 按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

折叠规格标识

根据YD/T814.1-2004，型号应反映出产品的代号、主称代号、使用场合代号、光缆连接方式代号、密封方式代号和规格，产品型号由以下各部分构成如下图：

例如，用机械密封方式密封的24芯架空光缆的三分歧光缆接头盒的标记表示为：GJSxx-JF3K24。