

## 腾跃 中温乙烯基玻璃鳞片胶泥、污水池内部防腐面涂

产品名称	腾跃 中温乙烯基玻璃鳞片胶泥、污水池内部防腐面涂
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

### 产品详情

中温乙烯基玻璃鳞片胶泥、面涂的厚度一般为2~5 μm，一般溶剂型玻璃鳞片环氧涂料的干膜厚度达200~400 μm，且能涂层中有数十层至上百层的鳞片排列，涂层内形成防渗透，将涂层分割为许多微小空间，使涂层中的微裂纹、微气泡被分割，且玻璃鳞片的收缩率是树脂的几分之一到几十分之一，在涂料固化过程中，可以涂层的收缩应力，提高涂层的附着力，同时也抑制了涂层，使得单道喷涂可以厚的涂层。

在钢结构基础施工时，在进行VEGF底涂配胶料过程中，应加入50树脂重量比的石英粉（300目左右），混合均匀后施工方能达到更好的界面粘接效果3）在混凝土基础施工时，若粘度略高或低温施工环境中，为了增加涂层与基层的接合性，可适当添加5-10的溶剂进行稀释，底涂可涂刷1-2遍。

中温乙烯基玻璃鳞片胶泥、面涂的防腐机理与铝粉和云铁在涂层中，通过腐蚀介质(如空气、水、酸碱等)的扩散渗透路线，渗透到基材来防腐蚀。使用玻璃鳞片防锈颜料，一般玻璃鳞片片径纵横大，涂层的抗渗透性能强，但是涂层的表观相对差些。一般采用片径大小不一的玻璃鳞片混合使用，以期获得大片径玻璃鳞片与底材呈平行排列，小片径的玻璃鳞片以不同角度穿插于空隙中的效果。作为面漆使用时，会使用多片径较小的玻璃鳞片颜料，以获得平整的涂层。