

# 长安 虎门 厚街 纸箱 半自动 打包机 半自动 捆扎机

产品名称	长安 虎门 厚街 纸箱 半自动 打包机 半自动 捆扎机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:KBQ-90LS 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

KBQ-90LS低台半自动包装机规格书：

名称:双电机高台半自动打包机

品牌:KBQPACK 凯比奇

型号:KBQ-90LS

产地:深圳

速度:3秒/次

小捆扎:60mm

大捆扎:不限

捆扎力度:5kg\_50kg

适合带料:PP带（聚丙烯）

适合规格:宽度6-15mm，厚度0.5-0.80mm

电源电压:AC100-240V

电源频率:50HZ/60HZ单相

机器功率:0.25KW

机器重量:90kg

机器尺寸:150\*58\*48cm

环境温度:5-40

环境湿度:35-85%RH

海拔高度:1000m

储存温度:-25 ° —55 °

购买提示：如果你的货物比较重，凯比奇包装建议你选择这款低台半自动打包机，如果你的货物大于30KG重量一定要使用这款低台半自动打包机，因为在实际操作中不需要将货物搬运很高，你的工人就会省力轻松很多。

KBQ-90LS双电机低台半自动包装机市面称呼：

- 1、低台半自动打包机主要用于电子、职业、烟草、陶瓷、食品、书刊、发行等行业的纸箱、木箱、纸包件、布包件的包装捆扎。纸板打包机捆紧力度，出带长短都可调，灵活适用于诸多行业捆扎使用。
- 2、如果你的货物比较重，凯比奇包装建议你选择这款低台半自动打包机，如果你的货物大于30KG重量一定要使用这款低台半自动打包机，因为在实际操作中不需要将货物搬运很高，你的工人就会省力轻松很多。

KBQ-90LS双马达低台半自动打包机分类标准：

- 1、半自动打包机一般的打包拉力大在60kg左右，并且对应的打包带使用效果不一样，对打包带的要求也不一样。可以打包普通、中档、全新料、透明了的的打包带，不管哪种打包带，半自动打包机都是以PP为主；也就是PP序列打包机。打包的打包带也都是PP料，也就是所谓的聚乙烯。
- 2、半自动打包机打包不同的产品，需要调整的拉力不一样，打包的东西硬或者软选择力度不一样。硬的要调力度大一点，这样才能打包的紧；软的要松一点不然容易坏包装的纸箱，不过力度主要还是看打包的产品来定。

KBQ-90LS双驱动低台式台面打包机结构原理：

- 1、半自动打包机功能是（捆紧打包带，粘接包装带接头，切断多余捆扎带）基本都是这三个功能，所以我们这款双驱动半自动打包机内部装有两个驱动马达，一个负责收紧打包带，一个负责切断，焊接三合一双电机打包机非常耐用好用。
- 2、半自动打包机做扣原理是（电热）也就是通过高温将打包机烫头加热产生温度，没错打包时烫头插入打包带上下带之间，将打包带粘住完成打包，这就是半自动打包机基本原理之一。

半自动包装机常见故障处理办法步骤 一看就会：

1、打包机的出现解决了很多企业由于人力资源问题占用企业很多开支，同时也大大提高了企业的生产效率。它熟称捆包机或者捆扎机，主要是用捆扎带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。但是在生产过程中，有时候容易发生打包带出现断带现象，如果发现立即停止生产检查状况,如果打包机的中道刀片下部出现轴承变形，这是导致断带发生之一，如果碰到这种情况只需换一块新的打包带的中道刀片。

2、如果打包机的温度不适合打包带的溶解，这也可能导致发生打包带断带现象。一般在南方地区夏天温度应该控制在450°左右，北方地区一般控制在600°左右为好。

3、第三种情况就是在生产过程中，操作工人还没有等打包机上托板回到原位就把货物搬走了，这样也容易发生断带现象，因此应该等设备都到位才能进行搬运货物。

4、第四中情况就是长期不清理烫头，这样容易导致打包机烫头上面的污垢积累很多，如果出现这种情况可以使用砂纸把烫头上的污垢打磨掉即可。

5、第五，在操作过程中由于重力施加在烫头上，导致打包机的烫头偏斜发生断带现象，碰见类似情况只需用钳子矫正烫头即可。