

# KBQ-SC直热式封口钳 插电需要等待5分钟预热 使用方法

产品名称	KBQ-SC直热式封口钳 插电需要等待5分钟预热 使用方法
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:KBQ-SC200/60 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

KBQ-SC200/300/400手钳式封口机目录：

(一) 产品用途

1

(二) 性能特点

1

(三) 主要结构及工作原理

1

(四) 主要技术参数

2

(五) 电器原理图

3

(六) 使用方法

4

(七) 常见故障及排除

5

(八) 合格证

6

### (一) KBQ-SC200/300/400手持式封口机产品用途：

本产品主要使用与塑料薄膜的封口包装。可广泛用于：食品、医药、日化、土特产、化工、电子、农副产品等部门的产品包装。是工厂、商店、服务行业等场所使用方便的封口设备。

### (二) KBQ-SC200/300/400封袋机性能特点

本机采用电子控温装置，可封制各种不同材料的薄膜袋。

体积小，易移动，使用方便，维修方便。封口牢固结构合理，不受场地的限制。

### (三) KBQ-SC200/300/400封口设备主要结构及工作原理：

#### 1、主要结构（图一）

(1) 机械传动部分：1.手柄 2.手柄弹簧 3.插销 4.加热块

(2) 工作原理：接通电源，打开旋钮，电热管开始加温，到达设定温度时，控温装置停止加温，下压手柄，插销作为支点，带动加热块下压，手柄弹簧复位。从而实现加热块压合工作。

1.手柄 2.手柄弹簧 3.插销 4.加热块 5.隔热垫 6.电热管 7.铝垫  
8.底垫 9.调节旋钮

### (四) KBQ-SC200/300/400便携式封口机规格书：

序号	型号	电压V	功率W	封口长度mm	包装尺寸mm	重量Kg	净重Kg
1	KBQ-SC200	110/220	300	200	400X310X155	1.115	1.605
2	KBQ-SC300	400	300	440X310X155	1.295	1.785	
3	KBQ-SC400	500	400	1.405	1.895		
	档位	1~2	3~4	5~6	7~8		
	温度	70~75	110~120	130~140	150~160		

### (五) 电器原理图

### (六) 使用方法：

- 1、为了您的安全，使用前请选择接地良好的插座，并接好地线。
- 2、插上电源，顺时针旋转旋钮，打开电源POWER指示灯亮起，根据需要调节温度（参照四）加温时HEATING指示灯亮起，待温度达到设定值时，HEATING指示灯熄灭，表示已到设定温度，这时以进行封口工作。
- 3、将需要封口塑料袋放在封口位置上，用力按下手柄，保持1-5秒钟，松开手柄，封口完成。在不知道封口温度的情况下，按由低到高的原则进行封口。

(七) KBQ-SC200/300/400热压封口机常见故障及排除：

序号	故障现象	故障原因
1	无加热	电源供电是否正常 接触不良 电热管损坏 温控装置损坏
2	一直加温	感温探头损坏 线路板扣坏
3	封口处有破损	加热时间过长，调整档位
4	封口不牢	加热时间过短，调整档位
5	封口纹路不清晰	加热块不平行，调整加热块

(八) KBQ-SC200/300/400 PP袋封口机器合格证：