

# LED防水贴片三灯模组系列灯条

产品名称	LED防水贴片三灯模组系列灯条
公司名称	上海宜美电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:IMAGEY 型号:IMG-M3X-SF 光源功率:0.24 ( W )
公司地址	1821066174@qq.com
联系电话	86-2164908785 18019728540

## 产品详情

品牌	IMAGEY	型号	IMG-M3X-SF
光源功率	0.24 ( W )	电压	DC12 ( V )
颜色	白色	主要适用范围	立体发光字、招牌、标识等

宜美®imagey的贴片四灯模组具有独特的外观设计，为了达到单位面积用量最少采用宽角度出光设计。led采用国际著名厂家芯片,光源亮度高,角度大,品质优良、性能稳定。模组采用abs工程塑料外壳环氧树脂灌胶防水处理,防护等级达到ip65。产品用途广泛,可应用于立体发光字、招牌、标识等。

产品规格：

规格：82\*17\*5.8mm

发光角度:120°

电气规格：

防水等级：ip65

工作电压：12vdc

功率：0.24w

电流：20ma

亮度：白光每组达20lm，单位面积使用量更少

电源供应：防水30w-12v-2.5a；不防水55w-12v-4.6a,

150w-12v-12.5a；300w-12v-25a

绿色、节能

12vdc低电压高光效能

符合国际安全标准

绝对安全可靠

比传统光源节能90%

光源寿命：

宜美®imagey照明产品利用超高亮度led作为照明源。led制造商预期led寿命达到50,000-100,000小时mtbf(平均无故障时间,传统灯具制造商使用的测量光源的标准)。但是，就像所有基本光源一样，led的光通量流明也随着时间而衰减，所以虽然led发光时间可以很长，mtbf不是确定使用寿命的唯一考虑。led流明的衰减以及led的使用寿命受到许多环境条件如环境温度、湿度和通风的影响。流明衰减还受到控制、热学管理、电流水平和许多其它电气设计考虑的影响。