

# LEDChipRGB柔性软光条软条灯灯带价格

产品名称	LEDChipRGB柔性软光条软条灯灯带价格
公司名称	上海宜美电子科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:宜美 光源功率:3--5.76 ( W ) 电压:12--24 ( V )
公司地址	1821066174@qq.com
联系电话	86-2164908785 18019728540

## 产品详情

品牌	宜美	光源功率	3--5.76 ( W )
电压	12--24 ( V )	颜色	彩色
主要适用范围	小型洗墙效果、室内装饰、造景等		
软条灯系列			

led chip rgb软光条1.采用非常柔软的pcb板为基板,贴片chip rgb 作为发光体,发光角度120度,每根(50cm)有15颗led(12vdc)和24颗led(24vdc)两种规格,发光体均匀的排布在条型pcb板上,色彩柔和,混光均匀。

使用插件式精美接头相互连接,外形非常纤薄小巧,并带有3m的背胶,是一款多用途的卧式软光条。2.采用国际著名厂家芯片,光源亮度高,角度大,品质优良、性能稳定。3.以三颗led(12vdc)或六颗led(24vdc)为一组,并可依据使用长度要求,在每个单元之间剪断,使用非常方便。4.功率:3.6w/0.5m/12vdc或5.76w/0.5m/24vdc。5.led中心距为33mm(img-r15rgb-s)或20mm(img-r24rgb-s)。6.采用国际通行的dmx512控制系统,可以实现逐驱动器的各色跳变、渐变等多种变化效果,也可以使用全彩控制器ct308控制实现整体变化。主要在室内使用,用于小型洗墙效果、室内装饰、造景等。7.包装:5米/卷圆盘包装或0.5米/条管装。

led chip rgb软光条使用说明书

0.5米

名称	型号	工作电压	工作电流	额定功率	led 数量	环接回路所连接数量	亮度	光束角	规格
chip rgb 软光条 (0.5米)	img-r24rgb-s	24vdc	60ma*4	5.76w	24(rgb)	20	r:350mcd	130 °	500*11
							g:750mcd		
							b:200mcd		
chip rgb 软光条 (0.5米)	img-r15rgb-s	12v dc	60ma*5	3.6w	15(rgb)	10	r:350mcd	130 °	500*11
							g:750mcd		
							b:200mcd		
chip rgb 软光条 (5米/卷)	img-r24rgb-s	24vdc	60ma*40	57.6w	24(rgb)*10	2	r:350mcd	130 °	5000*11
							g:750mcd		
							b:200mcd		
chip rgb 软光条(5米/卷)	img-r15rgb-s	12v dc	60ma*50	36w	15(rgb)*10	1	r:350mcd	130 °	5000*11
							g:750mcd		
							b:200mcd		

