

优质的电动刀闸阀、刀型闸阀、不锈钢电动刀闸阀、电动刀型闸阀

产品名称	优质的电动刀闸阀、刀型闸阀、不锈钢电动刀闸阀、电动刀型闸阀
公司名称	扬州贝尔阀门控制有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:贝尔 型号:DN100
公司地址	江苏省扬州市邗江区维扬经济技术开发区小官桥路20号
联系电话	0514-85865288 13776425877

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	贝尔
型号	DN100	驱动能源	电动执行器
品牌	贝尔贝尔	连接形式	法兰
主体材料	铸钢	公称通径	500 (mm)
适用介质	水	材质	铸钢
密封形式	软密封型	外形	中型
流动方向	单向	零部件及配件	执行器
驱动方式	电动	压力环境	常压
用途	截止	型号	pz73h

电动刀闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不适合作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形，楔形角随阀门参数而异，通常为50。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。电动刀闸阀具有以下优点；1. 流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。2. 开闭较省力。3. 介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。4. 形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。公称压力或压力级：pn1.0-16.0mpa、ansi class

150-300lb、jis10-20k公称通径或口径：dn10 ~ 1000、nps 1/2 ~ 36"电动刀闸阀连接方式：法兰、对焊、螺纹等电动刀闸阀适用温度：-196 ~ 700 电动刀闸阀驱动方式：手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。主要外形参数及连接尺寸

压力	dn	l	d1	d2	h	a	b	c	d	n-	型号
0.6m	50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-m1	z10

pa										2
	65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-m1 z10 2
	80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-m1 z10 6
	100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-m1 z10 6
	125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-m1 z10 6
	150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-m1 z10 6
	200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-m1 z15 6
	250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-m z20 16
	300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-m z20 20
	350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-m z30 20
	400	89	462	495	1460	215	125	363	197	16-m z45 20
	450	89	518	550	1600	240	235	437	277	16-m z45 20
	500	114	568	600	1800	240	235	437	277	16-m z60 20
	600	114	670	705	2100	240	235	437	277	20-m z60 22
	700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-m z90 22
	800	127	880	920	2500	274	260	526	283	24-m z120 27
	900	154	980	1020	2700	319	295	554	309	24-m z180 27
1.0m pa	50	48	100	125	600	215	125	318	197	4-m1 z10 6
	65	48	120	145	670	215	125	318	197	4-m1 z10 6
	80	51	135	160	680	215	125	318	197	4-m1 z10 6
	100	51	155	180	700	215	125	318	197	8-m1 z10 6
	125	57	185	210	720	215	125	318	197	8-m1 z10 6
	150	57	210	2400	790	215	125	363	197	8-m2 z15 0
	200	70	265	295	850	215	125	363	197	8-m2 z20 0
	250	70	320	350	1140	215	125	363	197	12-m z20 20

300	76	368	400	1180	215	125	363	197	12-m z30 20
350	76	428	460	1280	215	125	363	197	16-m z30 20
400	89	482	515	1460	240	235	437	277	16-m z45 22
450	89	532	565	1600	240	235	437	277	20-m z45 22
500	114	585	620	1800	240	235	437	277	20-m z60 22
600	114	685	725	2100	240	235	437	277	20-m z60 27
700	127	800	840	2300	274	260	526	238	24-m z120 27

欢迎新老客户致电：0514-87899677 13651539345 罗涛